

食用菌菌种保存箱

产品名称	食用菌菌种保存箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-100L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

北京福意联恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备，致力于服务于国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门。我们的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、食品、农业和生物等领域，可广泛应用于教学、科研及产品开发。

将菌种桌面于所要求的培养基上，在适温度中培养，至静止期或产生成熟的孢子时，置入5℃的冰箱(或冰库)保存。在培养和保存的过程中，由于代谢产物的累积而改变了原菌的生活条件，结果菌落群体中的个体就不断衰老和死亡，因此每5~15天或1~4个月重新移植一次，具体间隔时间因种而异

温控系统：制冷和制热双向循环、更实用控制：带液晶显示控制系统、更实用；嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙；紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便；工业设计：风冷无霜超*设计、更稳定；多重安全：低温报警安全门锁、更可靠 人性设计：双锁设计，宽电压带、更安全

加热引起变性是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，56℃几分钟就使之感染性明显降低，因此在分离病毒时，从患者取来的标本需低温保存，迅速送往实验室，短期保存-20℃冰箱，长期保存优良好置于-80℃以下的低温条件。

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：
高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；
门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

主要用于检测样本管密闭性后进行灭活处理，灭活条件（56℃，30min），取出酒精灭活管用酒精擦拭外表，将样本放入到生物安全柜内。

范围大规模开展核酸和抗体检测，采集样本送达实验室，需要进行56度，30分钟以上灭活处理！

一、产品介绍：

1. 本产品适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、药品、或凡有要求存放2--48度之间的任何产品、物品。
2. 产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。
3. 产品适用行业：医疗卫生行业，药检、食品、卫生防疫等部门，用于药品、试剂、药品等产品的贮存于监测。
4. 具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变。

二、产品结构及特点

- 1.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4.电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5.*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

10.箱体采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

全部型号参数

立式单门恒温系列

型号	功率	箱内温度	尺寸	重量
FYL-YS-50LK	85W	4-38	430 × 480 × 510mm	18KG
FYL-YS-100L			480 × 490 × 840mm	22KG
FYL-YS-138L			540 × 550 × 840mm	25KG
FYL-YS-150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm	47KG
FYL-YS-280L	160W		595 × 570 × 1445mm	73KG
FYL-YS-430L	160w		595 × 680 × 1805mm	105KG
FYL-YS-230L			595 × 570 × 1215mm	68KG
FYL-YS-310L			595 × 570 × 1315mm	78KG

门恒温系统

FYL-YS-828L	320w	0-20℃	1260 × 670 × 1818mm	590 × 560 × 860mm	80KG
FYL-YS-1028L	320w	0-20℃	1260 × 670 × 1818mm	590 × 560 × 860mm	80KG
0-100L-YS-100L	200w	0-10℃	595 × 675 × 1795mm		129KG

产品质量承诺：1、我公司保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，所有配件设备是通过正规渠道引进的。保证提供的低温恒温系统安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。2、我公司承诺对所供设备的质量标准按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货标准进行供货，杜绝伪劣产品。

勤发发