

# 湖北武汉奥林巴斯倒置金相显微镜GX53

产品名称	湖北武汉奥林巴斯倒置金相显微镜GX53
公司名称	武汉斯玛特仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:GX53
公司地址	武汉经济技术开发区莲湖路8号和普众创(集-HPZC-B048) (注册地址)
联系电话	13971043727

## 产品详情

湖北武汉奥林巴斯倒置金相显微镜GX53型号：GX53

光学系统	UIS2光学系统(无限远校正系统)
显微镜镜架	反射光照明 通过反射镜单元进行手动明场观察 带有调功能的手动视场光阑/孔径光阑 光源：白光LED (带光强度控制) / 100瓦水银灯/光导 观察模式：明场、暗场、微分干涉对比(MIX)观察 (4个定向暗场) * 1 * 1该观察方法需要是用专用插片
	标尺印记 所有端口与透过目镜所见观察
	前端口输出(选配) 相机和DP系统(倒像, GX专用相机)
	侧端口输出(选配) 相机, DP系统(正像)
电气系统	反射光照明 用于反射光照明的内置LED电源 连续可变光强度控制盘 输入额定值5 V DC , 2.5 A (交流电 50 Hz/60 Hz) 透射光照明 (需要可选的BX3M-HS) 电压式连续可变光强度控制盘 输入额定值5 V DC , 2.5 A (交流电 50 Hz/60 Hz) 外部接口 (需要使用选配BX3M-HS) 编码物镜转换器连接器 × 1 MIX插片 (U-MIXR) 连接器 × 1 手控操作器 (BX3M-HS) 连接器 × 1

		手控操作器 (U-HSEXP) 连接 RS-232C连接器 × 1, USB 2.0连
	聚焦	带有滚轮导轨的齿轮齿条 手动、粗调和精调同轴手柄; 对焦行程9毫米(2毫米在载物台 微调手柄每转行程: 100微米 (* 粗调手柄每转行程: 7毫米 配粗调焦扭矩调节环 配粗调焦上限止动销
镜筒	宽视场(FN 22)	倒置: 双目镜(U-BI90, U-BI90C (U-TBI90)
物镜转换器		明场孔: 4至7个, 类型: 手动/编 明场/暗场孔: 5至6个, 类型: 手
载物台		GX右手载物台(X/Y行程: 50 × 活动式右手柄载物台, 左手短手 50 × 50毫米, 载荷1公斤) 滑动载物台 (载荷1公斤) 一套水滴型和长孔型
重量		约25公斤 (显微镜架20公斤)
环境		· 室内使用 · 环境温度: 5至40 ° C (45至 · 相对湿度: 温度31 ° C (88 如若超出31 ° C (88 ° F), 34 ° ° C (99 ° F)时下降到60%, 40 · 污染等级: 2 (符合IEC6066 · 安装/过压分类: II类 (符合 · 电源电压波动: ± 10 %