

# 印刷包装洁净室改造 昊锐净化公司 洁净室改造

产品名称	印刷包装洁净室改造 昊锐净化公司 洁净室改造
公司名称	广东昊锐净化机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区万达中心1115号
联系电话	13825798178

## 产品详情

### 洁净室地板怎么使用和保养？

当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风及防水措施。地坪地面的使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地坪涂料地面的损坏。洁净室改造车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。洁净室改造车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。一旦地坪有损坏及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。洁净室改造车面内大面积清洗时，不要用强化学溶剂一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。昊锐净化机电工程公司是一家专业无尘车间的企业，期待您的致电咨询！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东昊锐净化机电工程有限公司

### 洁净室改造的基础设施配备要求有哪些？

壹：应安装洁净室改造进风系统，新建空气滤清器箱，中央净化空调（中央净化空调应分为初效/中效/高效三个过滤段）后是一个高效的供气口。如有必要，还安装了净化增压箱。

貳：在洁净室改造内应安装无尘净化车间回风系统，回风出口，过滤器初效装置，中效回风箱。

叁：在进入洁净室洁净室改造之前进入缓冲区。缓冲门装有电子联锁装置，储物柜装有干净的储藏室和空气清新剂。

肆：人员和货物必须经过洁净室，空气淋浴间，货物淋浴间，以及传递小物品的传递窗口。

如想了解更多有关于洁净室改造的问题，欢迎致电广东昊锐净化机电工程有限公司。

### 洁净室改造空气洁净度和级别

空气洁净度是洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度。通常空气中含尘浓度低则空气洁净度高，含尘浓度高则空气洁净度低。按空气中悬浮粒子浓度来划分洁净室及相关受控环境中空气洁净度等级，就是以每立方米空气中的大允许粒子数来确定其空气洁净度等级。昊锐净化机电工程在各个领域内对于洁净室改造都有一定的心得，昊锐净化机电工程也是专业从事净化车间安装系统工程，设计，安装的公司，在洁净室改造设计中很有经验噢。