

# 厂房降温空调 宏扬厂房降温 广东厂房降温

产品名称	厂房降温空调 宏扬厂房降温 广东厂房降温
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

## 产品详情

### 负压风机和水帘的综合应用

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将圈舍内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。

水帘和风机分别装在圈舍的两面墙上，风机抽风时，使圈舍的空气形成负压，迫使圈舍外未饱和的空气流经水帘多孔湿润的表面，引起水分蒸发吸取大量潜热，从而降低空气自身的温度，在风机的作用下，这些被降低温度的湿润空气就源源不断的进入圈舍。

我们以专业化服务大众，竭诚为用户提供更、更系统的服务，厂房降温系统，始于用户所求，终于用户所意。一如既往的为客户提供一流的产品，广东厂房降温，合理的设备选型，的工程施工、为用户营造一个舒适美好的环境是全体员工的宗旨!规划设计一直推陈出新，做到与时俱进。竭诚期待新老客户继往开来，友好合作，共创辉煌！

### 负压风机在什么情况下要安装弯头

我公司主要经营玻璃钢负压风机，应用于五金、化工、纺织、养殖、仓储等领域，厂房降温空调，能够解决厂房闷热、浓烟、焊烟、粉尘、纺织物、固体颗粒等空气净化问题。我公司生产的玻璃钢负压风机具有耐酸碱腐蚀、性能稳定、通风降温效果良好、节能环保等优点。

在负压风机安装的过程中会有安装风机弯头的情况，跟广大用户朋友分享在什么情况下需要安装风机弯头。在安装风机过程中会遇到风机排风口有障碍物阻挡，导致玻璃钢负压风机在排除厂房废气的时候，在出风口形成一定的风阻，导致排风不畅。厂房的防雨要求高，因此需要在出风口加装弯头，出风口朝下，能够有效的防止雨水进入厂房。

弯头的安装：将两块弯头的玻璃钢用螺丝固定或钻尾螺丝锁定。将护罩放在弯头出风口对比，裁减掉多余部分，护罩周围的缝隙用玻璃、阳光板、玻璃胶填补完整。无缝隙、不漏风、不漏雨、美观。安装弯头的风机不用安装导流罩，直接套上弯头，用钻尾螺丝锁定。

东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司是pp废气塔、喷淋塔、洗涤塔、活性炭吸附箱、UV光解净化器、成套废气处理设备、油烟净化器、PP风管、PP风阀、PP配件等产品专业生产加工的公司，并专业从事厂房通风、降温、净化、除尘系统设计安装；全正压无尘喷漆房设计、生产安装；销售环保空调、风机、降温水帘、喷油柜等。拥有完整、科学的质量管理体系。

从外框材质区分：FRP玻璃纤维（玻璃钢）、镀锌板、塑钢。

镀锌板负压风机是以镀锌铁板为材料（俗称白铁皮），市面上常见的负压风机，因为它价格实惠，所以很多厂家都选择这种材质的负压风机；但这款负压风机使用寿命短；塑钢材质的负压风机：目前市面上很少使用；FRP玻璃纤维负压风机：FRP即纤维强化塑料。

FRP特性：(1)轻质高强。(2)耐腐蚀性能好。对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。(3)电性能好。优良的绝缘材料，用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好。(4)热性能良好。FRP热导率低，不易变形，耐火烧。由于FRP有以上特性，所以玻璃钢材质的负压风机耐高温、耐酸碱、质轻稳固，使用寿命更长。

东莞宏扬我们以专业化服务大众，竭诚为用户提供更、更好的服务，始于用户所求，终于用户所意。一如既往的为客户提供一流的产品，合理的设备选型，厂房降温水帘，的工程施工、为用户营造一个舒适美好的环境是全体员工的宗旨！规划设计一直推陈出新，做到与时俱进。竭诚期待新老客户继往开来，友好合作，共创辉煌！

厂房降温空调-宏扬厂房降温-广东厂房降温由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司是一家从事“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏扬”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏扬在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！