

紫色2芯通讯网线6XV1830-0EH10-2*0.64

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 紫色2芯通讯网线6XV1830-0EH10-2*0.64 |
| 公司名称 | 畅朗迪线缆有限公司 |
| 价格 | 5.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:冀州 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村 |
| 联系电话 | 15733673330 13292661877 |

产品详情

紫色2芯通讯网线 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

紫色2芯通讯网线2芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量:20m,按米销售。紫色2芯通讯网线加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

紫色2芯通讯网线快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线

工具，

可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和

房友特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用

。但要考虑到实时查看监控的带宽，每个连接占用4M，一条1000M的链路可以

支持250个摄像头被调试调用。每台接入交换机接24个摄像头， $250/24$ ，相当于网络可以承受每个摄像头同时有10位用户在实时查看的压力。核心交换机核心交换机，需要考虑交换容量以及到汇聚的链路带宽，因为存储是放置在汇聚层的，所以核心交换机没有录像的压力，即只要考虑同时多少人看多少路即可。

假设该案例内，同时有10人监看，每人看16路，即交换容量需要大于 $10*16*4=640M$ 。但是这个世界上没有一致的东西，所以三条相线之间肯定会有电流不平衡，引起把中性点利用起来，从中点引出来的线是中性线，把这条中性线引到负载那边去，让不平衡的电流通过这条中性线流回来，避免三相不平衡烧掉发电系统，供电装置和用电负载已经用电线路。这条中性线，一般要发电厂那边接入大地中，主要是考虑到发电机和变压器之类的，都是固定在大地上的，如果不接地，万一一条相线碰地了，而漏电流不大，发电设备依然正常运行，这样人是站在大地上的，如果有人触摸到发电或者用电设备，将会形成回路电到人了。