

紫色通信网线6XV1830-2*0.64

产品名称	紫色通信网线6XV1830-2*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

紫色通信网线 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。 3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m

紫色通信网线2 芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量: 20m,按米销售。

紫色通信网线加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

紫色通信网线快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具

，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和

房友特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用

。FR-A500通信参数设置FR-A500变频器的数据格式使用十六进制数，数据在P

LC与变频器间自动使用ASCII码传输。1) 从PLC到变频器的通信请求数据格式

设变频器通信参数设置为无LF/CR,则从PLC发送到变频器的通信数据的ASCII码字符数共有12个(格式A时)。

2) 输入数据时从变频器到PLC发送数据格式

3) 读出数据时从变频器到PLC的应答数据格式

设变频器通信参数设置为无LF/CR,则从变频器一次读出的ASCII码字符数共有10个(未有发现错误时)。

使用塑料线直接插入插座(未使用插头) 正确做法:规范接线,使用正规插头

现场三级电源箱一闸多用(一个插座用并用多个电动工具) 正确做法:每台用电设备,有各自专用的开关箱,实行“一机一闸一保护”制,即开关箱必须是“一机、一闸、一漏、一箱”。严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备。

现场拉设的临时电源线缆直接横跨上(挂在金属构件上) 正确做法:采取保护措施,规范敷设路线,防止损伤伤人。电源线混乱、“拖地”现象严重。