

PROFIBUS-DP屏蔽电缆6XV1830-2*0.64

产品名称	PROFIBUS-DP屏蔽电缆6XV1830-2*0.64
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

PROFIBUS-DP电缆 1实心裸铜线导体作芯线，2芯并合成对，芯线红绿二色。
2 铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观紫色。 3符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。
4带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。 5工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m PROFIBUS-DP电缆2芯，为快速安装而特殊设计，大长度:1000m,小订购数量:20m,按米销售。 PROFIBUS-DP电缆加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。

PROFIBUS-

DP电缆快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

整体铝箔加镀锡铜丝编制，具有极好的抗电磁干扰性能，PVC护套具有阻燃和耐油特性，PUR护套具有极好机械特性，耐磨，耐油，适合复杂恶劣环境使用。
。平方毫米=5.5千瓦左右。 6平方毫米=7千瓦左右。 10平方毫米=10千瓦左右。

16平方毫米=14千瓦左右。25平方毫米=17.5千瓦左右。35平方毫米=22千瓦左右
.....。按照以上铜芯导线匹配负载功率后就可以选择匹配该截面积铜芯导
线的断路器或漏电断路的脱扣电流值来保护导线安全了。下面我再给出各截面
积铜芯导线匹配合适的断路器或漏电断路器的脱扣电流值来保护导线安全供大
家参考；前面的数字是铜芯导线的截面积“平方毫米”、后面的数字是断路器
或漏电断路器的脱扣电流值“A”。实时性的保证为保证实时性，要求轮询表
包含每个从站号不能少于一次，这样在周期轮询时，每个从站在一个周期中至
少有一次机会取得总线使用权，从而保证了每个站的基本实时性。对于实时性
要求比较高的站，可以在轮询表中让其从机号多出现几次，这样就用静态的方
式赋予该站较高的通信优先权。在有些主从总线中轮询表法与中断法结合使用
，让紧急任务可以打断正常的周期轮询而插入，获得优先服务，这就是用动态
赋予某项紧急任务以较高优先权。