

冲床 普通冲床 星火 电动

产品名称	冲床 普通冲床 星火 电动
公司名称	扬州市星火锻压机床有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:星火 动力类型:电动
公司地址	中国 江苏 扬州市广陵区 上海市嘉定区金园路94号
联系电话	86 0514 87657307 13795436889

产品详情

类型	普通冲床	品牌	星火
动力类型	电动	型号	JD21-100
主电机功率	11 (kw)	公称压力	1000 (kn)
喉口深度	320 (mm)	滑块行程	130 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	50*85 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	船舶	行程次数	45
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

jd21系列开式固定台压力机

性能及特点： 开式固定台机身，结构紧凑，外型美观，钢性好； 转键式钢性离合器，动作灵敏，性能可靠，100t以上产品采用双键结构，能有效克服冲压时的反弹； 曲轴横放结构，结构简单，调整维修方便； 压塌式保险装置，防止使用超载对机床造成损坏； 125t以上产品采用矩形闪面导轨，导向精度高 8t以上产品采用滑块平衡装置，提高机床的平稳性和运动精度； 200t、250t装模高度电动

技术参数:

技术参数	型号	jd21-40	jd21-63	jd21-80	jd21-100	jd21-100	jd21-125	jd21-125a	jd21-160	jd21-160	jd21-
名称 (单位)						a				a	
公称力	kn	400	630	800	1000	1000	1250	1250	1600	1600	2000
公称力行程	mm	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8
滑块行程	mm	100	120	130	130	130	140	140	145	145	160
行程次数	min-1	55	50	50	45	45	45	45	38	38	32
最大装模高度	mm	220	270	300	300	300	320	320	360	360	400

装模高度调节量		mm	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100
滑块中心至机身距离		mm	240	260	300	320	320	380	380	380	380	400
立柱间距离		mm	300	350	410	460	560	460	560	480	580	700
滑块底面尺寸	前后	mm	270	280	280	340	340	340	340	550	550	520
	左右	mm	320	320	380	390	390	440	440	700	700	630
模柄孔尺寸	直径	mm	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70
	深度	mm	70	80	80	85	85	85	85	90	90	100
工作台面尺寸	前后	mm	460	480	580	600	600	710	710	710	710	760
	左右	mm	700	710	860	900	900	1080	1080	1160	1160	1240
	落料孔	mm	150	180	180	250	250	250	250	280	280	280
	厚度	mm	80	90	100	100	100	120	120	130	130	140
机身工作台面落料孔尺寸	前后	mm	150	200	220	230		250		250		
	左右	mm	300	340	380	420		420		460		
	直径	mm	200	250	280	300		320		350		
电动机	型号		y132m1-6	y132m2-6	y132m-4	y160l-6	y160l-6	y160l-6	y160l-6	y160l-4	y160l-4	y180l1-4
	功率	kw	4	5.5	7.5	11	11	11	11	15	15	22
外型尺寸	长	mm	1500	1700	1900	2270	2270	2360	2360	2370	2370	2550
	宽	mm	1200	1400	1500	1610	1610	1630	1630	1670	1670	2000
	高	mm	2270	2640	2740	2995	2950	3085	3000	3420	3380	3670
重量(约)	kg	3550	4500	5700	8200	8000	10600	9300	14000	12200	15000	

调节，数码显示，调整方便、精确。