

# 冲床 普通冲床 星火 电动

产品名称	冲床 普通冲床 星火 电动
公司名称	扬州市星火锻压机床有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:星火 动力类型:电动
公司地址	中国 江苏 扬州市广陵区 上海市嘉定区金园路94号
联系电话	86 0514 87657307 13795436889

## 产品详情

类型	普通冲床	品牌	星火
动力类型	电动	型号	J23-63
主电机功率	5.5 ( kw )	公称压力	630 ( kn )
喉口深度	270 ( mm )	滑块行程	120 ( mm )
控制形式	人工	模柄孔尺寸	50*80 ( mm*mm )
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	钢结构建筑	行程次数	50
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

j23系列开式可倾压力机

性能及特点： 机身采用铸件结构，性能稳定； 机身可倾设计，便于工件与模具的分离； 转键式钢性离合器，动作灵敏，性能可靠； 曲轴横放结构，v型导轨，结构简单，调整维修方便；

压塌式保险装置，防止使用超载对机床造成损坏。

技术参数:

技术参数	型号	j23-16	j23-25	jc23-25	jg23-35	jg23-40	jd
名称 (单位)							
公称力	kn	160	250	250	350	400	

公称力行程		mm	3	3	4	4	5	
滑块行程		mm	70	65	90	100	100	
行程次数		mm	122	122	55	53	55	
最大装模高度		mm	160	200	180	180	220	
装模高度调节量		mm	60	70	70	70	80	
滑块中心至机身距离		mm	160	190	190	200	240	
立柱间距离		mm	220	250	250	290	300	
机身最倾角		°	30	30	30	30	30	
滑块底面尺寸	前后	mm	180	210	210	210	270	270
	左右	mm	200	250	250	255	320	320
模柄孔尺寸	直径	mm	40	40	40	40	50	50
	深度	mm	60	60	60	60	70	70
工作台板尺寸	前后	mm	300	360	360	380	460	460
	左右	mm	450	560	560	610	700	700
	落料孔	mm	110	120	120	130	150	150
	厚度	mm	60	70	70	70	80	80
机身工作台落料孔尺寸	前后	mm	110	130	130	130	150	150
	左右	mm	220	250	250	290	300	300
	直径	mm	160	180	180	180	200	200
电动机	型号		y100l-6	y112m-6	y100l1-4	y100l2-4	y132m1-6	y132m1-6
	功率	kw	1.5	2.2	2.2	3	4	5.5
外型尺寸	长	mm	1140	1350	1350	1480	1500	1800
	宽	mm	900	950	980	1050	1200	1400
	高	mm	1890	2200	2170	2250	2300	2700
重量(约)		kg	1070	1800	1850	2400	3250	3250