

160吨气动液压保护冲床

产品名称	160吨气动液压保护冲床
公司名称	扬州市星火锻压机床有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:星火 动力类型:气动
公司地址	中国 江苏 扬州市广陵区 上海市嘉定区金园路94号
联系电话	86 0514 87657307 13795436889

产品详情

类型	普通冲床	品牌	星火
动力类型	气动	型号	JH21-160
主电机功率	15 (kw)	公称压力	1600 (kn)
喉口深度	390 (mm)	滑块行程	200 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	70*100 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	仪表	行程次数	45
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

jh21系列开式高性能固定台压力机

--- ---技术资料

一、性能特点feature and characteristics

- 1.机床采用钢板焊接结构，刚性好；
- 2.曲轴纵放，结构紧凑，外形美观；
- 3.滑块采用六面体矩形导轨，气动平衡缸精度保持性好；
- 4.采用气动组合式摩擦离合器——制动器，结合平稳、磨损少、寿命长；

5. 电器采用plc控制，动作灵敏、安全可靠、具有寸动、单次和连续操作规范；
6. 采用液压过载保护装置，超载时确保机身等主要件不受损坏；
7. 封闭高度电动调节，油路定点、定时、定量自动润滑；
8. 可选配气垫、光电保护、自动送料装置，实现安全自动化冲压作业。

二、技术参数technical parameters

技术参数名称		单位	160t
公称力		kn	1600
公称力行程		mm	6
滑块行程		mm	200
行程次数		min-1	45
装模高度		mm	400
装模高度调节量		mm	100
滑块中心距离		mm	390
立柱间距离		mm	720
滑块底面尺寸	左右	mm	700
	前后	mm	580
模柄孔尺寸	直径	mm	70
	深度	mm	100
工作台板尺寸	左右	mm	1170
	前后	mm	760
工作台板厚度		mm	160
工作台离地距离		mm	900
地脚螺栓距离	前后	mm	1660
	左右	mm	1140
电动机功率		kw	15
压力机外形尺寸	前后	mm	2380
	左右	mm	1450
	高度	mm	3250
重量		kg	13600

本资料仅供参考,如有变化保留最终解释权。