

# 欧标槽钢UPE日照生产

产品名称	欧标槽钢UPE日照生产
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10279:2000

2.由于欧标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标槽钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

品名	规格	米重	欧标槽钢UPE80
80*50*4*7	7.9	欧标槽钢UPE100	100*55*4.5*7.5 9.82
120*60*5*8	12.1	欧标槽钢UPE140	140*65*5*9 14.5
160*70*5.5*9.5	17	欧标槽钢UPE180	180*75*5.5*10.5 19.7
200*80*6*11	22.8	欧标槽钢UPE220	220*85*6.5*12 26.6
240*90*7*13.5	30.2	欧标槽钢UPE270	240*90*7*12.5 35.2
300*100*9.5*15	44.4	欧标槽钢UPE330	330*150*11*16 53.2

3.产品基本描述 型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义 欧标认证的含义欧标认证,也被国外 认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲 技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：（1）良好低化学和环境介质腐蚀性能。（2）高强、轻质、抗冲击。（3）绝缘性、透磁性佳。（4）耐老化、寿命长、免维护。（5）防火阻燃、绝缘隔热。（6）安装、切割方便、迅速。（7）可设计性强、外表美观。H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

## 6.机械设备资讯

机械式温度控制除霜装置：采用金属记忆片的温控器，因为不能地控制除霜温度，所以除霜性能不够稳定，往往出现机器有的在8 左右可正常运转，有的却在13 左右就结霜停机的情况，这种除霜装置不太准确可靠。备注：有些A型设计的除湿机在机器上安装继电器，定时将压缩机停止（电风扇保持连续运转）等待热交换器上的结霜溶化后才再启动运转，这种所谓的定时除霜实际上不是自动除霜装置，只是一个定时开关而已。空调机不宜代替除湿机使空调机的主要功能是制冷和制热，带独立除湿功能的空调机可以除湿,但除湿量小.除湿慢.而且吹出冷风，越除湿越冷，此外，由于空调机是固定安装，只能在局部小面积范围除湿，更重要的是当空调机独立除湿时需增加几倍的负荷运行，不但耗电量大，还使压缩机受损，缩短了机器的寿命，因此空调机不宜代替除湿机使用。

## 7.产品图片