

# TPV美国埃克森美孚 101-60W261 TPV

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | TPV美国埃克森美孚 101-60W261 TPV      |
| 公司名称 | 新塑语塑胶原料有限公司                    |
| 价格   | 25.00/KG                       |
| 规格参数 | 品牌:埃克森美孚<br>型号:101-73<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6               |
| 联系电话 | 15501593323                    |

## 产品详情

TPV美国埃克森美孚101-73

TPVSantoprene发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用于泡沫，上釉，挡风。

TPV为热塑性弹性体

TPV主要特点：

- 1、优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2、优异的抗变形性能；
- 3、优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；
- 4、优异的环保性能和可重复使用；
- 5、优异的电绝缘性能；
- 6、硬度范围广泛；
- 7、使用温度范围广泛；
- 8、颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系，着色容易，容易加工成型；
- 9、可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。

基本性能特点有：

1. 环保无毒安全、耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶
2. 应用温度范围（-60—150℃），60度至135度的长期使用温度
3. 广软硬度应用范围广（25A-55D）。
4. 压缩变形及变形小
5. 卓越的抗动态疲劳性能
6. 很高的抗撕裂强度
7. 极优的耐臭氧及耐候性能
8. 良好的耐磨性能
9. 触感优异柔软
10. 可以循环使用，降低产品成本SUCCO系列
11. 优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小
12. 绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求

TPV应用领域：

汽车密封条、密封件系列；汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94V0阻燃要求；手动工具、电动工具、除草机等园艺设备的零部件；家用电器上使用的垫片、零件；剪刀、牙刷、鱼竿、运动器材、厨房用品等产品的手柄握把；化妆品、饮料、食品、卫浴用品、医疗用具等产品的各类包装；各种轮子、蜂鸣器、管件、皮带等接头的软质部件。针塞、瓶塞、吸管、套管等软胶件；电筒外壳、儿童玩具、玩具轮胎、高尔夫袋、各类握把等。各种耳机线外皮，耳机线接头。矿山电缆、数控同轴电缆、电线电缆绝缘层及护套；电源插座、插头与护套等；电池、无线电话机外壳及电子变压器外壳护套；船舶、矿山、钻井平台、核电站及其它设施的电力电缆线的绝缘层及护套。道路、桥梁伸缩缝；道路安全设施、缓冲防撞部件；集装箱密封条。动力部件密封条建筑伸缩缝、密封条供排水管密封件、水灌系统控制阀等

TPVSantoprene发泡挤出，专门制定低密度发泡型材挤出应用并长期密封性低温柔性和热量可焊性，出色的抗曲疲劳性，良好的耐臭氧。应用于泡沫，上釉，挡风。

TPV 121-68W228 发泡挤出，73A黑色。

TPV 121-70B230 注射。71A黑色。

TPV 121-70E300 挤压，型材挤出。70A黑色。

TPV 121-70M350 注射。70A黑色。

TPV 121-73W175 挤出，热成型或真空成型。78A黑色。

TPV 121-75M100 注塑。良好的物理性能和耐化学性。 ，80A黑色。

TPV 121-79W233 注射。84A黑色。

TPV 121-80 注射，挤出，吹塑成型或真空成型。85A黑色。

TPV 121-80B230 注射。79A黑色。

TPV 121-80M300 注塑。80A黑色。

TPV 121-80W175 挤出，热成型或真空成型。86A黑色。

TPV 121-85M100 注塑。91A黑色

TPV 121-87 注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。93A黑色。

TPV 123-40 注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。41A黑色。

TPV 123-50 注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。51A黑色。

TPV 123-50W175 注塑，挤出，或真空成型。51A黑色。

TPV 123-52W242 共挤。具有低摩擦阻力，52A，黑色。

TPV 141-55W185 注射，挤出。59A，黑色。

TPV 171-64 注塑，挤出，吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73 注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV 181-55MED 注塑，挤出.59A，黑色。

TPV 181-57W180 注塑，挤出.61A，黑色。

TPV 181-64MED 注塑，挤出，吹塑.67A，黑色。

TPV 191-55PA 注塑，挤出.55A,黑色。

TPV 191-70PA 注射，挤出.，70A,黑色。

TPV 191-85PA 注射，挤出.85A,黑色。

TPV 191-85PA12 注射，挤出87A,黑色。

TPV 201-55 注射，挤出。59A,自然色.

TPV 201-55W175 共挤.59A,自然色。

TPV 201-55W255 注射，挤出。60A,自然色。

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| TPV 201-64     | 注塑，挤出，吹塑。69A,自然色.       |
| TPV 201-64W175 | 69A,自然色。                |
| TPV 201-64W255 | 注射，挤出。68A,自然色。          |
| TPV 201-67W171 | 发泡挤出，71A,自然色。           |
| TPV 201-68W228 | 发泡挤出，72A,自然色。           |
| TPV 201-73     | 注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,自然色.  |
| TPV 201-73W175 | 共挤，挤出，热成型或真空成型，78A,自然色。 |
| TPV 201-80     | 注塑，挤出，吹塑，真空成型，86A,自然色   |