

一电BH0.66-30I-100/5A电流互感器

产品名称	一电BH0.66-30I-100/5A电流互感器
公司名称	乐清市一电电气有限公司
价格	13.00/只
规格参数	额定电压:0.66KV 材质:塑壳 安装:铜排安装
公司地址	中国浙江温州市柳市电器城长兴路后巷29-31号二楼
联系电话	0183-57735333 18357735333

产品详情

一电BH0.66-30I-100/5A电流互感器

BH-0.66电流互感器为,塑料外壳,全封闭产品.适用于额定频率50-60HZ、额定电压为0.66KV及以下的电力系统中作保护用。产品符合标准。广泛用于成套柜体，其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法，适合任意方向安装，一次导线可为母排或电缆。

1 海拔高度不超过1000米;2环境温度-10-50 3 空气的湿度不大于85%;4 安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,及其他爆炸性和腐蚀性介质.注:1 流互感器一次孔为三排结构.2 容量小对应小电流比,容量大对应大电流比

安装使用及维修

互感器水平安装，安装时必须将S2端接地。

互感器一次电流应从P1流向另一端，二次电流从S1经过外电路流向S2。互感器为减极性，连接互感器的二次导线截面积推荐不小于2.5mm。

互感器运行时严禁二次绕组开路，以防产生高电压对设备或人身造成伤害。

互感器要定期性检定，对检定不合格的产品进行维修或更换。

互感器的外形及安装尺寸详见具体产品说明书。