

KTR原装ROTEX弹性垫GR缓冲体GS联轴器胶垫192428384248557590联轴器

产品名称	KTR原装ROTEX弹性垫GR缓冲体GS联轴器胶垫192428384248557590联轴器
公司名称	上海昕德科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	上海闵行区都市路388弄146号
联系电话	021-34710270 13371933299

产品详情

上海昕德代理德国原装进口KTR-ROTEX-联轴器及梅花弹性体，德国原装；可提供报关清单，欢迎咨询!

本公司承诺所售KTR ROTEX系列产品均为德国原装进口，联轴器弹性体基本备有现货，当天可发货!整套联轴器客户可以自己加工内孔，货期快！孔径国外加工货期稍长，客户可根据自己的实际出货情况选择，具体可咨询客服！

1.ROTEX弹性体的正常工作温度为-50 ~ +120 。允许的瞬时温度为150 。

ROTEX弹性体的肖氏硬度通常为92 Shore A。若需传递更高扭矩，可选用硬度为95/98 ShoreA和64 Shore D-F的弹性体。

2.ROTEX-GR弹性体耐磨、抗油、抗臭氧、抗老化

一般弹性联轴器中间的弹性体承受弯曲力和压力，易磨损，而ROTEX联轴器的弹性体仅受压力，因而能承受更大的负荷

3.ROTEX GS实心体红色弹性体

弹性体在承载和高转速时有变形，因此安装时应为其变形预留足够的空间。

4.耐高温绿色弹性体

不同颜色弹性体满足客户不同需求，具体要求可咨询客服

ROTEX弹性联轴器具有结构尺寸小、重量轻、转动惯量小但传递扭矩高的特点。

所有的表面精加工，使该联轴器运行质量高，工作寿命长。

ROTEX联轴器,GG25铸铁，AL-D铸铝，ST钢 多种材质可选

所有规格的ROTEX联轴器扭转角均能达到5度。既可水平安装，也可立式安装。