

# PE水面管道浮筒 海面抱管子塑料浮体

产品名称	PE水面管道浮筒 海面抱管子塑料浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	438.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

PE水面管道浮筒 海面抱管子塑料浮体

产品规格：500\*800\*220

产品材质：LLDPE

产品浮力：130KG

产品颜色：橙色（可定制）

我公司生产的抽沙管浮体采用中密度聚乙烯作为原材料，里面填充发泡，是疏浚行业，抽沙管，输泥管的配套设备，主要起到浮撑的作用。它通过底泥的疏挖去除底泥中所含的污染物，清除水体内源污染，从而改善水质、提高水体环境容量、促进水生生态环境的恢复，有利于水资源的开发、美化和创造旅游开发环境，创造的社会效益和经济效益。环保疏浚有干式疏浚和带水疏浚两种形式。干式疏浚是指将河湖水抽干，再使用排干疏浚设备，如推土机和刮泥机等疏浚底泥；带水疏浚则是指在不排河湖水的情况下疏浚底泥。

在管道浮体实际使用中，还应该对浮体进行以下五种检查（浮力、整体重量、塑料壳的塑化程度、内充泡沫的密度、浮体发泡孔），来判断浮体的质量好坏。

1.浮体的浮力：一般要求大于管线自身重量（包括比重1.3的泥浆）的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右；

2.浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证，泡沫的比重应为35公斤/立方米左右；

3.浮体塑料壳的塑化程度：塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料，这时塑料外壳的拉性\*好；

4.内充泡沫的密度：一般应为35公斤/立方米左右，此时的拉强度在0.2MPA左右；略有弹性，不粘不脆为合格；只有同时保证以上产品标准的浮体才是真正的好浮体；

5.浮体发泡孔：焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。