

代理 TPV 美国埃克森美孚 8221-70 伸缩缝 室外应用

产品名称	代理 TPV 美国埃克森美孚 8221-70 伸缩缝 室外应用
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	31.00/KG
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:8221-70 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

代理：TPV(硫化热塑性弹性体) 8221-70 埃克森美孚

特性：抗紫外线,可回收材料,良好的成型性能,良好的着色性,高流动,耐臭氧性能,外观良好

用途：汽车领域的应用,汽车内部零件,室外应用

加工方法：多次注射成型,注塑

TPV的概述

热塑性硫化橡胶(TPV)兼有热固性橡胶的使用性能和热塑性塑料的加工速度、效率和经济性等特点，主要表现为性能价格比高、设计灵活、使用温度范围宽、易加工、产品质量、尺寸稳定，可循环再生利用等特点。自1981年问世以来，已经用于除轮胎外的几乎所有橡胶制品，主要应用领域所占比重为：汽车行业约占30%~40%，电子电气行业约占10%~15%，土木、建筑行业约占10%，其他领域约占30%~40%。热塑性硫化橡胶(TPV)的研究及进展也非常快速，也是热塑性弹性体家族中研发增长速率快的一种弹性体。绝大多数的TPV具有两相结构...

TPV一般性能

TPV 材料具有优良的综合性能，使其成为传统热固性橡胶的一种理想替代材料。与传统热固性橡胶相比，TPV 不仅具有热固性橡胶的高弹性和使用性能，而且，打破了热固性橡胶的成型方法和回收方法，可采用塑料的各种成型方法进行成型，且可以方便地进行回收再利用。

TPV 的性能特点总结如下：

- (1) 兼具热塑性塑料加工便利性和热固性橡胶的高弹性；
- (2) 免硫化，制品成型工艺简单，大大降低了能耗；
- (3) 性能范围宽广，硬度范围从邵氏25A~50D，应用温度范围从-60 ~140 。低硬度TPV（邵氏A95以下）性能更接近于橡胶，高硬度TPV（邵氏A95以上）性能更接近于韧性塑料；
- (4) 材料可反复回收利用，大大节约了资源，保护了环境,TPV 制品还具有良好的外观手感及气味。

代理销售:ABS塑胶原料、TPU塑胶原料、TPV塑胶原料、K树脂、PPS塑胶原料、PET塑胶原料、PMMA塑胶原料、EVA塑胶原料、PC+ABS塑胶原料、PA6塑胶原料、PA66塑胶原料、TPEE塑胶原料、PEEK塑胶原料、PC塑胶原料、PEI塑胶原料、PA46塑胶原料、COC塑胶原料、TPX塑胶原料、pa11塑胶原料、pa12塑胶原料、pa6t塑胶原料、pa9t塑胶原料、lcp塑胶原料、POM塑胶原料、PA6塑胶原料、PBT塑胶原料、PVDF塑胶原料.PBT塑胶原料。

POM塑胶原料有：防静电POM,导电POM,玻纤增强POM,抗紫外线耐候级POM,加铁氟龙POM,矿纤增强POM,碳纤增强POM,高粘度POM,高滑动POM,低粘度POM,食品级POM,低翘曲尺寸稳定POM,超高韧性POM,通用级POM,耐磨级POM,高抗冲POM,挤出级POM；