

# 荣昌河道清淤水面抱管子浮体 5寸管径水面管道浮筒报价

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 荣昌河道清淤水面抱管子浮体<br>5寸管径水面管道浮筒报价           |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                            |
| 价格   | 230.00/套                                |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>型号:FT300<br>产地:宁波              |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号<br>韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                             |

## 产品详情

### 荣昌河道清淤水面抱管子浮体 5寸管径水面管道浮筒报价

我公司生产的管浮体采用中密度聚乙烯作为原材料，里面填充发泡，是疏浚行业，抽沙管，输泥管的配套设备，主要起到浮撑的作用。它通过底泥的疏挖去除底泥中所含的污染物，清除水体内源污染，从而改善水质、提高水体环境容量、促进水生生态环境的恢复，有利于水资源的开发、美化和创造旅游开发环境，创造的社会效益和经济效益。环保疏浚有干式疏浚和带水疏浚两种形式。干式疏浚是指将河湖水抽干，再使用排干疏浚设备，如推土机和刮泥机等疏浚底泥；带水疏浚则是指在不排河湖水的情况下疏浚底泥。

港口疏浚兴建港口常通过疏浚取得港口所需的水域面积及其泊地和各作业区的控制水深，开挖港口内外航道，清理水工建筑物基坑，吹填泥土上岸形成新岸线，扩大港区陆域面积。除港外航道外，港口疏浚一般在较平稳的水域中进行，应力求使开挖与吹填作业密切结合。港口投产后常需进行维护性疏浚，为了减少疏浚作业同进出港船只的相互干扰，可以在沙堤的上游采用旁通措施；或在上游的适当地点设置深坑聚捕泥沙，然后集中疏浚；也可以留适当的备淤深度，在营运淡季时疏浚；还可以设置水下排泥管线以替代水面排泥浮管。减少不必要的水域面积和口门宽度，也可以减少维护性疏浚的工程量。

抽沙管道浮筒具有的火性及冲击破坏性，可以承受波浪冲击、冰冻、船撞击等造成的破坏，不受\*油、\* 药剂等之侵蚀；筒体表面采用的是网纹设计，滑，安全稳固，四边造型密度高支撑力强。

聚乙烯管产品特性：

(1) 海上管径160塑料浮筒\*高的磨特性

UHMW-PE制品的\*特分子结构，使它具有\*高的滑动摩擦能力。\*磨性高于一般的合金钢6.6倍，聚乙烯的4倍，年磨损率平均值

0.58mm，大幅度\*高了管道的使用。

老化（2）\*高的冲击性

在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值

（3）良的化学稳定性

本产品可以烈性化学物质的侵蚀，除对某些强酸在高温下有轻微腐蚀外，在其它的碱液、酸液中不受腐蚀。

（4）安装简便

装卸、运输、安装更为方便，且能减轻工人的劳动强度，