

## TPU 1185A巴斯夫（弹性原料）

产品名称	TPU 1185A巴斯夫（弹性原料）
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫原料 型号:1185A 产地:德国巴斯夫
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

德国巴斯夫TPU系列产品市场销售电话：18025120985（微信关联）德国巴斯夫TPU系列产品市场销售电话：18025120985（微信关联）德国巴斯夫TPU系列产品市场销售电话：18025120985（微信关联）德国巴斯夫：C85A15HPM、LP9276、C75AHPM、C70AHPM、C85AHPM、C95AHPM、C90AHPM、C65AHPM阻燃性TPU：法国亨斯迈：A85P4350、A85P4380、A85P4854、A86E4486、A75P4756、A78P4766、A85P4350、A85P4394、A85P4666、A86E4486德国巴斯夫：LP9218、1154D10FHF、1180A10FHF、1185A10FHF、1154D10KFFC、LP9276路博润：54643、54642、58244、58360、58370、58866、58202、58211

产品规格：1185A

TPU 1185A 德国巴斯夫企业 物理性能数据信息 原材料叙述一部分 规格型号等级：

甲基丙烯酸酯型等级 外型色调：--- 主要用途简述：--- 备注名称表明：

用以射出去、挤压、吹出来 原材料技术性数据信息 特性新项目 实验标准[情况]

测试标准 数据测试 数据单位 基础特性 相对密度 --- DIN 53479 1.12 g/cm<sup>3</sup> 物理性能

抗压强度 --- DIN 53504-S2 45 N/mm<sup>2</sup> 强度 --- DIN 53505 87 shoreA 强度 --- DIN 53505 36

Shore D 开裂拉伸强度 --- DIN 53504-S2 600 % 抗压强度变位系数 20% DIN 53504-S2 2.5

N/mm<sup>2</sup> 抗压强度变位系数 DIN 53504-S2 6 N/mm<sup>2</sup> 抗压强度变位系数 300% DIN

53504-S2 10 N/mm<sup>2</sup> 撕破抗压强度 --- DIN 53515 70 N/mm<sup>2</sup> 摩擦耗损 --- DIN 53516 25

mm<sup>3</sup> 室内温度缩小形变率 --- DIN 53517 25 % 缩小形变率 70 DIN 53517 45

% 抗压强度 80 水里二十 DIN 53504-S2 32 N/mm<sup>2</sup> 开裂拉伸强度

80 水里二十 DIN 53504-S2 600 % 凸凹冲击性抗压强度 + 23 DIN 53453 不裂开

KJ/m<sup>2</sup> 凸凹冲击性抗压强度 - 30 DIN 53453 不裂开 KJ/m<sup>2</sup>