

中国区上海代理PA6德国朗盛BKV50H2增强阻燃尼龙

产品名称	中国区上海代理PA6德国朗盛BKV50H2增强阻燃尼龙
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA6 性能:玻纤增强尼龙 用途:机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

上海地区回收工厂剩余PA6 BKV50H2塑胶原料

上海代理PA6德国朗盛BKV50H2增强阻燃尼龙详细资料

是否进口否	产地德国
厂家(产地)德国朗盛	牌号BKV50H2
销售方式品牌经销	类型标准料
品名聚酰胺	货号BKV50H2
加工级别注塑级	特性级别阻燃级，玻纤增强
用途级别通用级	品牌德国朗盛

德国朗盛PA6 BKV50H2物性表

Durethan® BKV 50 H2.0 901510 是一种 聚酰胺6（尼龙6）以 50% 玻璃纤维增强材料填充的产品。它可以通过 注射成型 进行处理，且可以在 亚太地区中获得。特性包括：

阻燃/额定火焰

符合 REACH 标准

热稳定剂

总体	
材料状态	已商用：当前有效
资料 1	Processing - Durethan (English)Technical Datasheet - ASTM (English)Technical Datasheet -
UL 黄卡 2	E245249-473600
搜索 UL 黄卡	Durethan?
供货地区	亚太地区
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量
添加剂	热稳定剂
性能特点	热稳定性
机构评级	EC 1907/2006 (REACH)
加工方法	注射成型

中空成型的产品设计六

倾斜角

为了使产品容易取出，平行于模具开闭方向之塑品表面需具有倾斜角。由于塑品冷却时极易收缩，特别是靠近公模蕊部份，塑品会往其方向收缩而有凹陷现象；而塑品之投影面区如母模穴，塑件则会往远离模穴之方向收缩。所以在公模部分，塑品与其之倾斜角需较其它部份为大，由于型胚之吹胀犹如吹一个汽球，zui自然的形状为球形。所以，在定吹胀比下，塑品在模穴呈球形会有zui均匀的高分子拉伸及肉厚分布，如图4-7所示：塑品与模穴呈20°到30°间之倾斜角zui接近球形。一般而言，当倾斜角增加时，高分子的拉伸会减小，而产生较大及较均匀的肉厚

大量求购工厂剩余原料，POM ABS PC PP 熔喷料