

百顺设备 混凝土搅拌机 工程建筑

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 百顺设备 混凝土搅拌机 工程建筑 |
| 公司名称 | 扬州吉发建设机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 搅拌机类型:混凝土搅拌机 应用领域:工程建筑 物料类型:固-液 |
| 公司地址 | 扬州市江都区仙女镇陈行工业园（江淮路888号） |
| 联系电话 | 86 0514 86854988 13511716021 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------|
| 搅拌机类型 | 混凝土搅拌机 | 应用领域 | 工程建筑 |
| 物料类型 | 固-液 | 适用物料 | 混凝土 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
| 品牌 | 百顺 | 型号 | js500--2000 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 | 作业方式 | 循环作业式 |
| 搅拌鼓形状 | 鼓筒型 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L（L） |
| 装置方式 | 固定式 | 电机功率 | 25--180（Kw） |
| 生产能力 | 25-100（L） | 料桶容量 | 500--2000（L） |

主要技术性能及参数

| | | | |
|------------------------------|--------------|------|----------------------|
| 出料容量 500l | 搅拌电机功率 15kw | | |
| 进料容量 800l | 提升电机功率 5.5kw | | |
| 生产率 21 - 25m ³ /h | 水泵电机功率 1.1kw | | |
| 骨料最大粒径 60mm | 外型尺寸 | 运输状态 | 2166 × 2948 × 2880mm |
| 搅拌轴转速 35.5转/分 | 长 × 宽 × 高 | 工作状态 | 4580 × 2948 × 4350mm |
| 供水精度 误差 2% | 整机重量 3880kg | | |

主要技术性能及参数

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 配料生产率 50m ³ /h | 骨料最大粒径 60mm |
| 贮料仓容积 3.5m ³ × 2 | 贮料斗电动机功率 2.2kw × 3 |
| 称量斗容积 1.2m ³ | 称量斗电动机功率 3kw |
| 称量范围 250 ~ 1900kg | 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 8100 × 2150 × 2720 |
| 称量精度 2% | 重量 3500kg |

