

# 呼和浩特市651型橡胶止水带型号

产品名称	呼和浩特市651型橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

止水带又被称作橡胶止水带或是背贴式橡胶止水带，尽管名字不一样，但它指的是同一种商品。外贴式橡胶止水带是一种有多种多样型号规格和规格型号的止水带，因而橡胶止水带的价钱须有的工程图纸才可以实际价钱，或是依据试品出示价钱，不然价钱便会大不一样。它既能避免地表水渗漏到建筑构造中，又可避免工程建筑内的水漏到外部。不一样品质的外贴式橡胶止水带价钱也不一样的，一些的价钱在40-50上下，品质一般的价钱在30上下，外贴式橡胶止水带还分标准和非标准，标准价钱广泛高过非标准

依照制造原材料分为：651型橡胶止水带、651型橡胶止水带塑料（PVC）止水带、钢板止水带、钢边止水带再细分的话又分为：橡胶止水带（R）天然橡胶、氯丁胶、丁苯胶等，塑料（PVC）止水带（P）聚氯乙烯、聚乙烯等，金属止水带（M）铜、不锈钢、碳钢等。

如果依照用处分的话能够分为：变形缝用止水带（B）、施工缝用止水带（S）、有特别耐老化要求的接缝用止水带。按运用的温度环境分，分为普通型：-25 ~ 60，耐寒型：-40 ~ 60 651型橡胶止水带常用的标准是300mm\*6mm、300mm\*8mm、300mm\*10mm、350mm\*8mm、400mm\*10mm等尺度，常用的是651型中埋式橡胶止水带。

651型橡胶止水带在工时，要注意几个地方：固定措施要牢靠，避免工时止水带移动，而且止水带只能在允许的地方打孔固定，常用固定方法有卡具固定、附加钢筋固定、铅丝和模具固定等，留意：要确保止水带不能移动，不能损坏止水带有用防水部位。止水带不能长期雨淋暴晒，不能跟污染性强的化学品接触

双组份密封胶产品主要特性为：高强度、高粘结性，优异的耐气候老化性、耐高低温性能，耐臭氧、耐紫外线、耐水，抗接缝位移能力大，快速固化，无污染，产品的优良性能得到了客户的一致认可。在使

用双组份密封胶时难免会遇到些问题，为尽快的找到问题的解决方法，所以我们来讲解一下双组份密封胶的常见问题及正确操作方法。

双组份密封胶中有气泡的原因：工人施工不当导致更换A、B组分从排气阀排气时，空气没有全部排净就开始压胶；手工混胶过程中混入空气。正确操作方法：空气全部排净才能开始压胶；手工混胶时必须顺着同一个方向混合，以免裹进气泡，导致密封失败；同时要求混合均匀，没有色差。

双组份密封胶的双组分稠，混合费力或者难打原因：工人施工习惯不同或者是施工不当。正确操作方法：不同厂家配方不同，工人习惯某个产品的稠度，更换其他厂家的产品时会感觉到不适应；不同产品的打胶速度和压力值都是一个范围值，调整速度不能太快，压力也不能太大；打胶工人根据经验值调整设备到位后再打胶

如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择

如果进行橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时，止水带的宽度不应低于300毫米。但与止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：

如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的的大小，接触介质。使用的环境条件，构筑物表面装修的要求，混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材，密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。