

# 宝加利蓄电池产品应用领域及型号大全

产品名称	宝加利蓄电池产品应用领域及型号大全
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:宝加利蓄电池 型号:12v 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

### 宝加利蓄电池产品应用领域及型号大全

产品特点具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。具有体积小、重量轻、输电效率高的特色，适用于高精密度供电产品的需要。同样的体质，同样的质量，却可提升20%的高能量输出密度。高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点。适用在高功率的精密机械及能的UPS不断电系统使用。在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。精密技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。高率放电性能优异。深度放电後亦可回复充电。电池於制造完成後，必须经过严密之容量侦测。通过ISO9002、9001、14001认证。通过UL安全认证。

额定储备容量国际牵引用铅酸电池协会和美国汽车工程师学会（SAE）规定了另外一种牵引用铅酸电池容量表示方法——储备容量表示法。我国GB5008.1—1991《起动用铅酸牵引用铅酸电池技术条件》也对储备容量的定义和试验方法作出了相应的规定。牵引用铅酸电池的额定储备容量是指完全充足电的牵引用铅酸电池，在电解液初始温度为25℃条件下，以25A的电流持续放电，直至单格牵引用铅酸电池电压下降到1.75V。在此过程中，牵引用铅酸电池的持续放电时间，称为该牵引用铅酸电池的额定储备容量，记为Cr.n，单位为min（分钟）。牵引用铅酸电池的额定储备容量表征在充电系统失效时，牵引用铅酸电池能为照明和点火系统等用电设备提供25A恒定电流的能力。额定储备容量国际牵引用铅酸电池协会和美国汽车工程师学会（SAE）规定了另外一种牵引用铅酸电池容量表示方法——储备容量表示法。我国GB5008.1—1991《起动用铅酸牵引用铅酸电池技术条件》也对储备容量的定义和试验方法作出了相应的规定。牵引用铅酸电池的额定储备容量是指完全充足电的牵引用铅酸电池，在电解液初始温度为25℃条件下，以25A的电流持续放电，直至单格牵引用铅酸电池电压下降到1.75V。在此过程中，牵引用铅酸电池的持续放电时间，称为该牵引用铅酸电池的额定储备容量，记为Cr.n，单位为min（分钟）。牵引用铅酸电池的额定储备容量表征在充电系统失效时，牵引用铅酸电池能为照明和点火系统等用电设备提供25A

恒定电流的能力。

宝加利蓄电池产品应用领域及型号大全宝加利蓄电池产品应用领域及型号大全