

边坡护坡防护网 sns柔性防护网价格

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 边坡护坡防护网 sns柔性防护网价格 |
| 公司名称 | 安平诺拓路桥防护工程有限公司 |
| 价格 | 19.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址) |
| 联系电话 | 15103287535 |

产品详情

边坡护坡防护网 +++2放心采购+++

山体滑坡防护网系统是目前能满足对坡面地址灾害防治处理的新技术，其主要特性有：

1.充分利用柔性材料的易辅展性和高防冲击能力，适应各类坡面地质灾害防护。 2.充分利用系统的柔性和施工布置的灵活性，适应各种复杂的地形地貌，避免因开挖所造成的环境破坏和对边坡稳定性的危害。

边坡主动柔性防护网构成主要有:钢丝绳网

、普通钢丝格栅(常称铁丝格栅)和TECCO高强度钢丝格栅。

随着山体滑坡等灾害的增多，主动防护网得到了广泛的应用。在施工时主动防护网绳卡的安装非常重要，要求也很多，为保证产品更安全，下面我们来介绍一下使用注意事项：

(1)卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1~3mm，净距太大不易卡紧绳子。

(2)使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以保证接头的牢靠。

边坡护坡防护网 丝网网:丝网产品一般都有小错误,当然,网也是错误的.一般的国家标准误差在2cm,但非标准误差较大的是+5cm.筛网,石料截流系数越小,因此可能无法拦截石材,因此国家标准产品具有明显的优势.

皮带扣厚度:GB扣厚从2.0mm增加到2.3mm.在许多项目中,发现2.0mm的clasp达到了相应的标准,厚度增加到2.3mm.

各护坡网的重量:国家标准保护网的重量约33-34kg,非标准保护网约25-28kg.

边坡护坡防护网 边坡防护网保护水土流失以及护坡等现象至关重要。能够抵御暴雨天灾对山体的侵袭，以及人类安全的保护。其实，有些不了解的人看到这些边坡防护网的时候不免会疑问，这样两层的铁丝网就能预防山体滑坡吗?能够承受山石这么大的压力吗?殊不知，边坡防护网的柔性特性，能够应用于各种复杂的地形。