

# 广东主动边坡防护网 主动防护网安装队

产品名称	广东主动边坡防护网 主动防护网安装队
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

广东主动边坡防护网+++2使用寿命长+++ 边坡的崩坍，一般分为三类：落石型、滑坡型、流动形，有时在一次崩坍中会同时具有这三种形式。落石型一般指较陡的岩石边坡，易产生落石的岩层必然是节理、层理、或断层影响下裂隙发育，被大小不一的裂面分割成软弱的断块，这些裂面宽而平滑，有方向性。落石和岩石滑动易沿陡的裂面发生。裂隙张开的程度用肉眼不一定就能识别，但能渗水，由于反复冻融，长时间的微小移动，裂缝逐渐扩大，由于降雨，裂缝中充满水，产生侧向静水压力作用，造成崩坍。

### 施工总平面布置原则

- (1)结合本工程的地理位置及施工特点，在满足正常施工生产的前提下，安全、合理、经济、整洁、文明地布置生产、生活场地。
- (2)生产作业区与办公生活区分开，科学布局，创造良好的生产、生活环境。
- (3)尽可能地少占或不占耕地，大限度地减少破坏生态环境的因素。
- (4)驻地满足基本的交通的便利，生产、生活、通讯设施齐全要求。

广东主动边坡防护网 锚杆划分成上部锚杆与下部锚杆，国家相应标准产品普遍认为合适而使用多股

16mm的钢丝绳，也有认为合适而使用钢丝锚杆的，无论认为合适而使用甚麽材质的锚杆，后需求达到上部锚杆抗张力为80KN，下部锚杆需达到50KN。其余一种方法则是框格防护锚杆的关紧性直接影响到防护网的防撞等级。安平建泰边坡防护网厂生产的产品以防腐，表面平整，光亮，耐老化，耐酸碱，不褪色，手感舒适等优点而闻名于行内外。

广东主动边坡防护网 被动边坡防护网是在山体下防护的，当山体碎石滑落，或者山体滑坡等灾害来临时，起到拦截碎石的作用，从而保护山体下的居民，高速上的行车，铁路安全等，减少自然灾害造成的经济损失。

边坡防护网适用于任何山体，钢柱可以调整防护角度，不管山体多陡峭都可以安装。在需要防护的山体下，首先每隔10米打好一个底座，底座打进地面，用水泥浇灌固定好，在地面把底座和钢柱固定好，调整好防护角度，用螺丝固定，在山体上打好锚杆，在拉锚绳上装好减压环。