

# 高速公路的边坡防护网 主动防护网价格

产品名称	高速公路的边坡防护网 主动防护网价格
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

高速公路的边坡防护网+++2诚信经营+++

钢丝绳网、钢丝网、支撑绳、缝合绳、钢丝绳锚杆、钢柱、减压环、基座及连接套、卡头 根据用途不同起菱形网孔边长一般是300、250、200、150、120、100mm。网目边长误差不大于20mm。成品网块规格一般是4\*4米、4米\*2米、5米\*3米、5米\*4米、5米5米、5米\*6米也可以根据设计要求调整网块尺寸。

该系统主要构成包括钢丝绳锚杆、纵横支撑绳、钢丝绳网、缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统，通过缝合绳拉紧，对柔性网部分进行预张拉，将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上，对整个边坡形成连续支撑，其预张力作业使系统尽量紧贴坡面，并形成了抑制局部危岩移动或在局部位移或破坏后将其裹覆（滞留）于原位附近的预应力，从而实现其主动加强防护的目的。

高速公路的边坡防护网 主动边坡防护网是通过固定系统贴合在山体上的，被动防护网是用钢柱组成同一个防护网竖立在山体或者半山腰上的。防护网在施工的时分，工期相当短，而且全体费用低，现在在全国范围内现已大量的实施运用，因运用的材料格外格外，除此另外设产工艺严格繁琐，所以他的防腐功能相当好，装置今后有很长时间的运用寿命。这种方法可以提升护坡表面的粗度系数，从而达到减缓水流與用处，既能提升防护效果也不会对环境实施美化。

高速公路的边坡防护网 用拉锚绳将锚杆和钢柱连接，放好上下支撑绳，用缝合绳和钢柱连接，放=挂上环形网，用缝合绳缝成一个整体就完成了。RXI-250 网型 R5/3/300

意思是3毫米粗的钢丝绳，以30厘米为孔径，绕5圈成为一个环。RXI-050 网型 R7/3/300

意思是3毫米粗的钢丝绳。以30厘米为孔径，绕7圈成为一个环。RXI-100 网型 R9/3/300 意思是3毫米粗的钢丝绳，以30厘米为孔径，绕9圈成为一个环。被动边坡防护网是在山体下防护的，当山体碎石滑落，或者山体滑坡等灾害来临时，起到拦截碎石的作用，从而保护山体下的居民。