

# TLYZK-L6/16智能照明模块HLC.PRL.10312

产品名称	TLYZK-L6/16智能照明模块HLC.PRL.10312
公司名称	浙江北丰电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江乐清市柳市镇木山后村
联系电话	0577-57112900 15088959321

## 产品详情

智能照明系统应用领域 智能照明控制系统主要用于照明的智能化集中控制管理，远程无线管理满足各种环境对照明的使用要求，解决大型建筑设施对照明的监控管理。如：机场.高铁站.场馆.酒店.学校.医院.商场.景观等。

单网络 智能照明控制系统中每个单网络元件数量为128，系统总线的总长度不超过1200米，每个网络中的系统工作电流不超过2A.

在智能照明控制系统中，IP网关与串口网关实现同样的功能，如果使用电脑来连接智能照明控制系统，IP网关比RS485转换器更方便。

当一个系统的设备需求远远大于单个网络的容量时，可以通过智能照明控制系统的IP网关或者智能照明控制系统网桥来连接多个网络。

多网络（以太网拓展）照明智能控制系统网关可以直接连接到以太网中。

一个照明智能控制系统支持255个网络，网络地址可以是0到254中的任意一个。

如果是在一个需要具备实时监控反馈以及中央控制的大型网络中，推荐采用IP网关来进行各网络的连接。