

柴油230A发电电焊机两用机尺寸

产品名称	柴油230A发电电焊机两用机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

柴油230A发电电焊机两用机尺寸了解大泽发电电焊机先从电焊条谈起：

1、焊条的组成和作用

焊条由焊芯（金属芯）和药皮组成

1) 焊芯是焊接用专用的金属丝，是组成焊缝金属的主要材料。焊接时焊芯的主要作用：.是作为.个电.起传导电流和引燃电弧的作用。二是熔化后作为填充金属与熔化后的母材.起形成焊缝。柴油230A发电电焊机两用机尺寸为了保证焊缝质量，对焊缝金属的化学成分有较严格的要求。因此，焊芯都是专门冶炼的，碳、硅含量较低，硫、磷含量.少。

焊条的直径用焊芯的直径表示，焊条直径的规格有 1.6、 2.5、 3.2、 4、 5、 6毫米几种，长度200-550毫米不等。而我们实习用焊条直径为 3.2毫米，长度为350毫米。

2) 在手工电弧焊时焊条中的药皮的主要作用是：

机械保护作用：利用药皮熔化后释放出的气体和形成的的熔渣隔离空气，防止有害气体侵入融化金属。

冶金处理作用：去处有害杂质（如氧、氢、硫、磷）和添加有益的合金元素，使焊缝获得合乎要求的化学成分和机械要求。

改善焊接工艺性能：使电弧燃烧稳定，飞溅少，焊缝成型好，易脱渣等。

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

保护装置：有

长宽高 (mm) : 755*510*700

净重 (kg) : 120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

柴油230A发电电焊机两用机尺寸 我们的发电机组不止会让您省油、省钱、还会让我们的家庭带来光明。您想好了吗？家用的请买柴油发电机，工程请买柴油发电机，办公请买数码发电机，工厂请买大型柴油发电机，商铺请买柴油静音发电机。我们会做到：价格让您满意、质量让您放心。

发电电焊机一种新型的电焊设备，和电焊机主要的区别在于野外工作无电源的情况下，电焊机无法进行工作，即使配备发电机，成本也是非常大的。