

价格低廉PN止水条 BW遇水止水条施工方便 遇水胀大橡胶条

产品名称	价格低廉PN止水条 BW遇水止水条施工方便 遇水胀大橡胶条
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

价格低廉PN止水条 BW遇水止水条施工方便 遇水胀大橡胶条腻子型遇水胀大止水条又称PN腻子型遇水胀大橡胶止水条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水胀大特性的条状密封材料。腻子型遇水胀大止水条具有胀大倍率高，移动弥补性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而呈现的新的细小裂隙，对于已竣工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条从头堵漏。运用该止水条费用低且施工工艺简洁，防腐性能较佳。

止水条特色：1、浸水胀大，“以水止水”；2、胀大速度慢，浸水186h其胀大率 胀大率的50%；3、施工方便，价格低廉；4、污染性较小；5、在长时浸水效果下无溶解物分出；6、与其他亲水胀大止水带相比较大的分别是它的亲水胀大性经长时间的反复胀大后仍没有失去。

施工工艺：对有预留式的张贴方法，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。拆除先浇混凝土模板后，清除外表，使缝面无水、洁净、无杂物。将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长张贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接张贴于混凝土外表。(4)止水条张贴以后应赶快浇注混凝土。(5)在装置张贴过程中，应防止止水条受污染和受水的效果，避免影响运用效果。

应用范围人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。