

高柔性拖链屏蔽线 6 8 10芯*0.5

产品名称	高柔性拖链屏蔽线 6 8 10芯*0.5
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

屏蔽掉柔性电缆尤其运用于必须无差别和转变的平稳信息内容传输与监管的屏蔽掉场所。聚氨酯材料（屏蔽掉）柔性电缆尤其运用于重机械负载，海湾、海港、郊外、高低温试验及其高耗能等极端自然环境必须无差别和转变的平稳信息内容传输与监管的屏蔽掉场所。柔性电缆产品特性：挪动特点 挪动速率 3M/S~十米/S 弯折使用寿命20次/分钟~50次/分钟，> 三百万次、> 五百万次、> 五百万次电缆线特点 高软性耐酸碱、防浅水区、抗紫外光、耐老化能出色 耐低温、耐磨损、能承受偏重的机械设备外力作用 柔性电缆比一般拖链电缆更快瞬时速度与更强的耐可曲挠性 平稳的数据信号传送特点（抗干扰性、抗串扰）聚氨酯材料（屏蔽掉）柔性电缆产品特性 耐低温、防潮解和微生物菌种、抗油和冷却液 防辐射、耐活性氧、耐侯、耐腐蚀耐腐蚀浸蚀、低介电 高耐磨性能、耐刻线、嘉柔聚氨酯材料（屏蔽掉）柔性电缆抗压强度和偏重的机械设备负载 耐弯曲、耐曲抗扭，优良的磁感应性及其平稳的数据信号传送特点柔性电缆产品构造电导体原材料：多芯极细精绞无氧运动裸铜线，合乎CDE0295CLASS 6 规范（电镀锡铜线请事前表明）绝缘层材料：独特混和聚氨酯弹性体丁晴/轿车料/TPE等原材料绝缘层颜色代码：< 0.5毫米色调表明，黑、棕、蓝、粉色、橙、紫