

管道气囊封堵器价格 两胶一布标准

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 管道气囊封堵器价格 两胶一布标准 |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 380.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:长信 型号:定制 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村 |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

产品详情

在城市的开展进程中，城市道路下密布着各种地下管道，由于各种管道运送的介质不同，从规划到施工出现了多种不同质料、不同口径以及不同保护等级的地下管道，特别是伏埋在地下的城市雨水、污水管道，传统的污水管道疏通和修补是选用砂袋封堵上游多做井内管口，对管道的污水进行截流。这种截流方法要运用很多的黄砂、编织袋、绑扎绳和提袋绳，而且要投入很多的人工，井下人工堆砌封堵及撤除，费工、费时、费料，构成资源浪费和经济本钱的无谓增加。而且无法构成完全意义上的封堵，充其量只能是对管内污水进行多道阻流，很难完成密封和断流，然后无法为下流工作面发明无水作业有必要条件。

污水管道在运营过程中，经常会因出现地质坍塌、意外事故、管道改线、新支管接入、管道内废物整理疏通等，需要在工作面上游对管道内的流体进行截流，以完成下流工作面施工所有必要的前提条件。现在常用的人员下井封堵、撤除及整理管道的施工方法，存在着一氧化碳等有害气体中毒构成的人身伤亡事故安全隐患。

长信小编带你了解管道气囊封堵有哪几种？第1种，普通型。该气囊是用一层纯橡胶做的，厚度2毫米左右，一般做闭水实验用。第二种，检查口用气囊。该气囊大特点是体积小，弹性大，可以从很小的检查口内放入而不影响堵水效果。第三种，加强型气囊。该气囊是用两层橡胶夹一层尼龙布做的，厚度3毫米左右，市政管道抢修中常用的一款。第四种，加厚型气囊。该气囊是用三层橡胶夹两层尼龙布做的，厚度4毫米左右，大特点是耐磨，而且承压强度高。第五种，高压气囊。该气囊是用丁腈橡胶做的，厚度4毫米左右，可适用于污水管，雨水管，石油管，燃气管等各种管道内，承压高。第六种：新式质料气囊。该气囊质料为PVC，质地轻盈，更易操作。

管道封堵气囊的施工说明

1、检查气囊表面是否洁净，有无附着污物，是否完好无损，充少数气检查配件及气囊有无漏气的当地。承认正常方可进入管道内进行封堵作业。

2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平坦润滑，有无出色的毛刺，玻璃，石子等尖利物，如有当即清除去，防止刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，防止窝住气体打爆气囊。

3、做气囊配件联接及漏气检查：首要对长信管道封堵气囊隶属充气配件进行联接，联接结束后做东西检查是否有泄漏处。将管道封堵气囊伸展开，用隶属配件联接进行充气，充气充到基本丰满为止，压力表指针抵达0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，调查是否有漏气的当地。

4、将联接好的管道封堵气囊里边的空气排出，竖着卷一下，经过检查口放入，抵达指定位置后，即可经过皮管向气囊充气，充气至规矩的运用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应怠慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，不然速度过快，敏捷超越压力很有可能就会打爆气囊。

5、运用结束后应当即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。