

土壤检测取样要求

产品名称	土壤检测取样要求
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

土壤采样是指采集土壤样品的方法，包括采样的布点和取样技术，下面带您了解一下。

1、布点采样

土壤检测的布点方法可以分为简单随机、分块随机、系统随机这三种。

2、布点数量

土壤监测的布点数量要满足样本容量的基本要求，即上述由均方差和绝对偏差、变异系数和相对偏差计算样品数是样品数的下限数值，实际工作中土壤布点数量还要根据调查目的、调查精度和调查区域环境状况等因素确定。一般要求每个监测单元最少设3

个点。区域土壤环境调查按调查的精度不同，可从2.5km、5km、10km、20km、40km中选择网距网格布点，区域内的网格结点数即为土壤采样点数量。

3、样品采集

样品采集一般按三个阶段进行：

1) 前期采样：根据背景资料与现场考察结果，采集一定数量的样品分析测定，用于初步验证污染物空间分异性和判断土壤污染程度，为制定监测方案，选择布点方式和确定监测项目及样品数量提供依据，前期采样可与现场调查同时进行。

2) 正式采样：按照监测方案，实施现场采样。

3)

补充采样：正式采样测试后，发现布设的样点没有满足总体设计需要，则要进行增设采样点补充采样。

对于面积较小的土壤污染调查和突发性土壤污染事故调查可直接采样。