水性涂层胶用阻燃剂 水性胶水性涂料用阻燃剂 环保阻燃剂

产品名称	水性涂层胶用阻燃剂 水性胶水性涂料用阻燃剂 环保阻燃剂
公司名称	石家庄煦启化工科技有限公司
价格	29500.00/吨
规格参数	品牌:煦启 型号:510 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市裕华区建华南大街与塔北路交口天海誉天下7-1-802（注册地址）
联系电话	0311-84011869 13126198697

产品详情

无卤阻燃剂Xq510

Xq510是经过表面改性的磷氮混合物，是白色(结晶或无定形)粉末，其本身含磷量大、含氮量高，P-N元素在同体系产生协同效应，阻燃性好，热稳定性好，分解温度高于290°C，约750°C全部分解，吸潮性小，相对密度小，具分散性，化学稳定性好，可与其它物质混合不易起化学变化。

英文名称：Polyphosphoric acids salts mixture

质量指标：

外观	流动性白色粉末。
氮磷含量（PN）%≥	40
PH(10g/L 溶液) 值	6.5±0.5
堆积密度（25°Ckg/L）约	0.8
热分解温度（°C）≥	290
比重 25°Cg／cm	1.9
平均粒径 D50 μm ≤	10

产品用途：

本品属膨胀型无卤阻燃剂，表面经过特殊工艺改性，可单独使用。作为新型无卤阻燃剂，用于地毯阻燃，用于涂料（如纯丙，苯丙，硅丙乳液）的阻燃，符合并可通过欧美各种标准如ROHS、Halogen、REACH 等。

应用指导：本品可用于油性产品也可用于水性制品。

PU 灌封胶/水晶胶:Xq510: 18%--25%,

丙烯酸涂层/胶粘剂:Xq510: 18%--25%。

一般按18~25添加，以获得理想综合性能。

包装贮运：纸塑复合袋，25 公斤每袋。运输过程中避免雨淋，防止破包。

ShijiazhuangXuqi Chemical Technology Co., Ltd.

地址：河北省石家庄市高邑石良庄工业园