

# 长沙液体卷材爱迪斯防水厂家

产品名称	长沙液体卷材爱迪斯防水厂家
公司名称	横市商源五金经营部
价格	9.50/公斤
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

## 产品详情

??????

??

### 二、产品特点

- 1、水性产品，环保，不含有毒有害物质，不释放毒害物质。
- 2、单组份产品，开桶即用，施工方便快捷，可采用刷涂、滚涂、喷涂等多种施工方式，满足客户苛刻的施工要求。
- 3、优异的防水性能，刷到哪里成膜到哪里，无缝衔接，在基层上形成一层完整的防水膜，干透后的涂膜耐水性优异，可长期泡水。
- 4、优异的延伸性和低温柔性，拥有 600%的延伸率，具有一定的蠕变性能来修复基层微小裂缝引起的漏水。
- 5、高温抗流挂性， 130 高温不流淌。
- 6、粘接力强，在多种基材上表现出优异的附着力。
- 7、相对传统水泥基防水涂料，跟沥青卷材和油膏优异的相容性，可复合使用。

### 三、应用范围：

- 1、适用于各种新旧建筑物的屋面、厕浴间、地下室的防水。
- 2、桥梁、道路防水工程。
- 3、旧建筑物渗漏维修工程。

### 四、使用与施工

对基面进行清扫处理，对已经起鼓起皮的地方铲除，保证基面干净整洁；

对空鼓不平整的地方用修补砂浆进行修补；

对修补后的基面进行界面处理，用水性基材处理剂进行滚涂或者喷涂，一遍即可，保证基面坚固不浮灰；

液体防水卷材，可采用滚涂或者喷涂的施工工艺，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。对于特殊部位，阴阳角、天沟、水管等地方可在一遍表面铺设网格布加强处理；

保护层施工，在液体防水卷材成膜干燥后进行，在其表面要进行覆盖保护处理，可直接涂覆水泥砂浆保护层，也可采用专门的耐候保护层涂料，采用滚涂或者喷涂施工，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。

### 五、建议用量

- 1、水性基材处理剂，建议一公斤喷涂 4-5 平方；
- 2、液体卷材，干膜厚度 1.5mm 建议用量 2.5-3kg/平方；
- 3、耐候保护层涂料，两遍施工建议用量 1Kg/平方。

### 六、包装及储存

本品为褐色至黑色粘稠液体，塑料桶包装，应在密封干燥的条件下保存，自生产日起，保质期为一年。

