

德国阳光蓄电池12V180AH德国阳光蓄电池A412 180A UPS消防应急电源用

产品名称	德国阳光蓄电池12V180AH德国阳光蓄电池A412 180A UPS消防应急电源用
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	1980.00/件
规格参数	电源:阳光蓄电池 电压:12V 产地:德国
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

德国阳光蓄电池12V180AH德国阳光蓄电池A412 180A UPS消防应急电源用

选择电池容量估算：1、根据设备功率大小估算需要的电池容量：

容量=设备功率(瓦.W) ÷ 电压(6V或12V) × 自己想要达到的时间(H) × 2=电池容量(AH)

比如:12W的灯,灯电压12V,要灯正常工作3个小时,要选的电池容量=12W ÷ 12V × 3H × 2=6AH

2、根据电池容量和设备功率算使用时间：

使用时间(H) = (电池容量(AH)/2) ÷ 使用电流(A)，使用电流(A)=设备功率(瓦.W) ÷ 电压(6V或12V)

比如：12V7AH的电池，带12瓦(W)的节能灯，使用电流(A)=12W ÷ 12V=1A，

使用时间(H) = (7AH ÷ 2) ÷ 1A=3.5H，也就是3个半小时。

注意：以上仅为估算数值，实际数据根据不同条件测试会有较大误差。 五、蓄电池使用说明

(一)、使用方法 1.蓄电池红色为正极，黑色为负极，请正确连接；

2.该电池为荷电出厂，用户可直接使用，如出厂时间较长，使用前应进行补充电；

3.电池的安裝和线路的连接应由人员进行。(二)、维护保养及注意事项

1、蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良的环境中储存，避免阳光直射，远离热源；

2、保持蓄电池外及接线处的清洁、干燥；3、建议室温环境中给电池充电，冬季应采取保温防冻措施；

4、保持蓄电池边侧气孔畅通；

6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用，应注意预防电解液溢出。(三)、常见问题：

1、过放电：由于用户使用设备没有低压保护，确保电池不低余10V补电；

2、充电接反：如果严重接反充电，电压会越充越低，尽力避免；

3、电池短路：电池短路会造成电池烧坏，甚至鼓起直至报废；

4、电池没电压：电池已经损坏，停止使用；5、电池鼓起：内极板短路直接报废停止使用；

6、液体溢出：有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品，有少量溢出不影响使用；

7、运输摔裂：造成摔裂的应立即停止使用。 六、蓄电池用途：1、存储：太阳能/风能/UPS后备电源

2、自动系统：气模/自动门/童车/其他电动设备(不可用于载人电动车)

3、气模:行走气模/固定卡通拱门/牛津布充气卡通/娱乐城充气玩具

4、小家电：充电夜读台灯/充电风扇/地摊灯照明 5、音响：手拉音响/音箱 6、其它产品广泛应用于：太阳能系统，电力系统，照明系统，报警系统，邮电通信，应急灯/消防/安防/门禁系统，电厂电站的开关控制，医疗设备，船舶设备，控制设备，电子仪器，拉杆音响、电瓶音响，爆闪灯，交通信号灯，童车/玩具车/电子称，电动喷雾器/采棉机/采茶机，电动轮椅车/老年代步车/观光车/AGV小车/叉车，电动洗地机/扫地机清洁设备及其它备用电源。