

# 爱迪斯水性聚氨酯乳化沥青防水涂料

产品名称	爱迪斯水性聚氨酯乳化沥青防水涂料
公司名称	横市商源五金经营部
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

## 产品详情

### 水性聚氨酯防水涂料

产品特点如下：1、冷施工，安全简单，工期短2、可在潮湿或干燥的基面上施工，与基层的粘结力强3、对于混凝土、砖石、保温层等都要很强的粘附力4、绿色环保、无溶剂、无毒无味、对环境无污染5、涂膜抗拉强度高、延伸性大、防水层整体性好6、附着力，固体含量高、比重小、性价比高7、优异的耐寒耐热、耐化学腐蚀、耐老化性能和防腐性能俱佳产品特点1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。2、使用寿命长，机械力学性能优良、拉伸强度高、延伸率大，抗变形，对基层收缩和开裂变形适应性强。3、无毒、无害、无污染。4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。5、粘结强度高。6、耐臭氧、耐生物菌的腐蚀性强。7、防水防腐防碳化作用，无毒可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。适用范围

1. 污水池、食用清水池、冷却塔

、隧道涵洞、矿井、地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。2.各种工业，民用建筑物下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝

等防水、防潮、防腐蚀等工程。3.水泥底建筑物、铁路、港口、码头、桥墩、煤矿、油田等工程的防腐蚀。施工方法1.清洁：清洗表面污染物，做到没

有浮土和砂浆

。2.干燥：自然干燥。3.喷涂：表面干透后，用喷枪、刷子、滚筒

在表面均匀喷涂,直至被处理面完全饱和。4.干燥：自然干燥8小时内不得接触雨水，24小时可进行施工安装。5.养护：24小时内不沾水、不受污染。适于施工温度0~40。