

190A柴油发电焊机工程

产品名称	190A柴油发电焊机工程
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

190A柴油发电焊机工程

1. 合理的设计和自由调整。可根据不同的金属材料选择不同的放电频率，以达到良好的修复效果。
2. 受热影响的区域很小。在堆叠瞬间没有热量输入，因此没有变形，底切和残余应力。

不会发生局部退火，修复后不需要再加热。

3. 焊接补偿冲击非常小，焊机克服了焊接修复过程中工件周边普通氩弧焊的现象。在没有任何余量的情况下修复工件表面也是安全的。
4. 高精度修复：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需研磨和抛光。
5. 高焊接强度：由于充分渗透到工件表面材料中而具有强大的粘合力。

是否处于您需要的接线状态，然后检查焊机外壳的接地线是否连接。完成上述检查后，您可以打开电源。连接电源，打开开关，夹紧电极，调节电流，然后开始工作。基本是保护眼睛，手脚一般不严重，即使受伤，电阻焊，电渣焊，自动焊接，眼睛需要得到很好的保护，防护应完整，面具，手套，衣服。使用时，接地应良好焊接时，电流应合适。 Daze Power的汽油动力焊机和柴油动力焊机具有需要的电压调节和电流调节范围。焊接时，需要调整电压和电流。

190A柴油发电焊机参数：

型号：BT-190TSI

电焊机参数：

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-186F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准