

# 400A柴油发电焊机油耗

产品名称	400A柴油发电焊机油耗
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

400A柴油发电焊机油耗欧洲狮动力焊接机价格采用异步无刷发电机，免维护，选用日本发动机，焊接操作稳定可靠，以下车轮，更方便您使用，户外焊接机。大泽柴油发电焊机具有漏电保护功能，使用安全，闭环控制，电路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接沉积速率高，焊接变形小，焊缝形成美观。

柴油动力焊接机适用于户外钢结构施工，手推式柴油焊接机

无需连接固定电源。焊接可以随时随地进行。

另外1.8kw辅助电源可用于现场的其他电源。

1，风冷柴油发电机组采用风冷柴油机作为动力。因此，它具有风冷柴油机应用广泛的特点，不需要水冷柴油机。它特别适用于野外建设，电信，军事，农业，林业和渔业。并远离水源，省去频繁用水的麻烦。

目前的风冷单缸柴油发动机都是第二代单缸柴油发动机。所有指标均符合第二代单缸机的技术要求。重量轻，排放低，是目前单缸风冷发电机组。更经济，更环保。

3.由于采用第二代单缸柴油机燃油喷射技术，柴油机的油耗大大降低，每千瓦时的柴油消耗量不过280克。与同排量汽油发动机相比，燃油经济性约为30%。

4.柴油发电机由于具有高扭矩和高可靠性，具有发电稳定性好，功率损耗低的特点。此外，柴油机采用压缩点火式，不需要火花塞和化油器。而且，单元结构简单且易于维护。

GT-400TSI柴油发电电焊机技术参数：

型号：GT-400TSI

## 电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

## 发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

## 发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）950/1000

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准