

道路标线厂家 圣奇林 福州道路标线

产品名称	道路标线厂家 圣奇林 福州道路标线
公司名称	福州圣奇林建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区白湖亭则徐大道458号
联系电话	15859092259 15859092259

产品详情

道路划线的施工要求和工序吗

- 1、有标线的路面应清洁、干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污等有害物质。
- 2、在水泥路面或旧沥青路面上涂刷标线时，道路标线厂家，应先清除旧标线，然后用机械吹扫清理路面，并喷涂热熔底漆。底漆应控制在每平方米150-200g。热熔涂层应按试验确定的间隔喷涂，以提高其附着力。
- 3、热熔涂料在釜内加热时，温度应控制在涂料生产厂家说明书规定的180 -230 之间，且不得超过极限温度。路标公司指出，烃类树脂材料保持熔融状态的时间不超过6h；胶质树脂材料保持熔融状态的时间不超过4H。

公路道路标线路面凿毛会出现什么问题

公路道路标线路面凿毛不仅要除去浮浆还应导致凸凹表面，福州道路标线，即被凿击后的表层波峰焊机及波谷之差密尔（mil）值应十分大，仅有那样，虚梁才可以粘合的坚固。半弯曲刚度路面农村基层凿毛高速公路半弯曲刚度路面农村基层在铺装沥青混合料前的凿毛多方面和工作上规定及其普遍工业设备与路面的凿毛规定不一样。

道路划线质量控制方法： 施工气候杰出，无风沙，路面枯燥； 施工时涂料温度操控杰出，标线线形顺利，边际规整，不流动，wu毛边，表面无沟槽，无气泡，玻璃珠沉入深度适中； 人工手推行进速度均匀，道路标线施工队，确保标线厚薄均匀； 斑马线、文字、箭头施工时，应降低推车速度，确保标线厚度到达规划标准； 所选涂料的配方应能契合本地气候请求，防止开裂。

道路标线厂家-圣奇林(在线咨询)-福州道路标线由福州圣奇林建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州圣奇林建筑工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!