

带手动高压电磁阀ZCY

产品名称	带手动高压电磁阀ZCY
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:上九
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

带手动高压电磁阀

一、带手动高压电磁阀工作原理：

带手动控制高压电磁阀巧妙地将先导电磁阀、手动阀和节流阀组合于一体，先导阀接受电信号开关后带动主阀动作。调节螺钉A、B可调节介质粘度适用范围和主阀开关时间，并可在主阀磨损后进行补偿。导阀需维修时只要旋紧调节螺钉B和隔离螺钉C，即可拆下，并可用手动螺杆操作。该螺杆还可用来预置电磁阀自动控制时的*大或*小流量。广泛应用给水排水、消防设备、楼宇自控、电力设备等。

二、带手动高压电磁阀技术参数：

原理结构：先导活塞式

工作环境温度：-10-+50 -40-+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

控制方式：常闭、常开、自保持

流通流体压力：0.1~200Mpa

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316。

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体。

介质温度：-200~+350 。

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）。

防护性能：防水、防尘、防爆（Exd IICT5）、防腐。

阀芯材质：均为不锈钢。

接线方式：接线座式、引线式、插头式。

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V。

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制。

三、带手动功能高压电磁阀性能特点：

技术、独特设计；先导式活塞结构、性能稳定；密封性好、开关迅速；线圈、不易烧毁；线圈功耗小、寿命超长；电磁阀线圈失电或烧毁时，可用手动柄实现电磁阀打开和关闭。

四、带手动功能高压电磁阀工作范围：

用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用与中高温热水、导热油、高温蒸汽、饱和蒸汽及过热蒸汽等管路的自动控制；军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、给排水、消防、清洗设备、喷泉、管道介质自动化控制等领域。是自动化控制工程、项目改造及设备配套的产品。