

THWZ-5-50KG臭氧发生器

产品名称	THWZ-5-50KG臭氧发生器
公司名称	泰兴高新环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:THWZ 品牌:泰环 设备名称:臭氧发生器
公司地址	泰兴市根思乡工业集聚区
联系电话	0523-87538895 13809015738

产品详情

型号	THWZ	品牌	泰环
设备名称	臭氧发生器	规格	5-50000g
杀菌率	99.999 (%)	灭藻率	95 (%)
电压	380 (V)	工作压力	0.04-0.09 (Mpa)
水温	《35 ()	功率	100k (w)

全套臭氧系统的组成：

- 一、原料系统：经处理过后的合格空气、氧气（液氧、psa）
- 二、臭氧发生系统:中频逆变电源;电器.控制电源;中频变压器;臭氧发生器主机;
- 三、臭氧氧化反应系统：射流混合、微孔暴气扩散.螺旋温合.气水对流接触;
- 四、臭氧尾气分解系统：热分解、吸收催化分解
- 五、冷却系统：仪表、监测传感控制系统;

臭氧发生器特点：一、采用德国西门康整流逆变先进技术、采用特制不锈钢管高压电极终身不会损坏.特制玻璃介电管水直接冷却.对臭氧的产生和产量的稳定是其它型号的发生器不可比拟的;

二、低成本、高浓度、高可靠性、手动或自动控制可选、面板液晶显示,设有菜单设置.可选可调.操作方便,

三、出厂前严格的性能全面测试

四、根据客户需求定制

臭氧发生器主要应用领域：

给水、中水回用、有机化工废水、造纸业、医药.....

空气源产品规格参数

型号	臭氧产量 g/h	空气流量 nm3/h	冷却水量 m3/h	配套容量 kva	参考尺寸 l × w × h(mm)	重量 kg
thwz-1000	1000	30-50	1.5-3	20	2200 × 600 × 600	120
thwz-2000	2000	60-100	3-6	40	2200 × 700 × 700	150
thwz-3000	3000	90-150	4.5-9	60	2300 × 800 × 800	180
thwz-4000	4000	120-200	6-12	80	2300 × 900 × 900	220
thwz-5000	5000	150-250	7.5-15	100	2300 × 1000 × 1000	260
thwz-6000	6000	180-300	9-18	120	2300 × 1050 × 1050	320
thwz-8000	8000	240-400	12-24	160	2300 × 1100 × 1100	400
thwz-10000	10000	300-500	15-30	200	2300 × 1200 × 1200	460
thwz-20000	20000	600-1000	30-60	400	2800 × 1200 × 1200	680
thwz-30000	30000	900-1500	45-90	600	2800 × 1400 × 1400	900
thwz-40000	40000	1200-2000	60-120	800	3000 × 1600 × 1600	1100
thwz-50000	50000	1500-2500	75-150	1000	3000 × 2000 × 2000	1200

臭氧浓度	20-30mg/l	电源	380v/50hz
工作压力	0.04-0.1mpa	耗电量	12-16kwh/kgO ₃
工作温度	35	次级电压	4-5kv
进气压力	0.5-0.7mpa	安装环境	室内
空气露点	-50	冷却水温度	25

氧气源产品规格参数

型号	臭氧产量 g/h	空气流量 nm3/h	冷却水量 m3/h	配套容量 kva	参考尺寸 l × w × h(mm)	重量 kg
thwz-1000	1000	8-12	1-1.5	10	2200 × 500 × 600	70
thwz-2000	2000	16-24	2-3	20	2200 × 600 × 700	120
thwz-3000	3000	24-36	3-4.5	30	2300 × 700 × 800	140
thwz-4000	4000	32-48	4-6	40	2300 × 800 × 800	150
thwz-5000	5000	40-60	5-7.5	50	2300 × 800 × 900	160
thwz-8000	8000	64-96	8-12	80	2300 × 900 × 900	220
thwz-10000	10000	80-120	10-15	100	2300 × 1000 × 1000	260
thwz-20000	20000	160-240	20-30	200	2300 × 1200 × 1200	460
thwz-30000	30000	240-360	30-45	300	2800 × 1200 × 1200	600
thwz-40000	40000	320-480	40-60	400	2800 × 1300 × 1200	680
thwz-50000	50000	400-600	50-75	500	3000 × 1400 × 1300	900
thwz-100000	100000	800-1200	100-150	1000	3000 × 2000 × 2000	1200

臭氧浓度	80-150mg/l	电源	380v/50hz
工作压力	0.04-0.1mpa	耗电量	8-9kwh/kgO ₃
工作温度	35	次级电压	4-4.5kv
进气压力	0.1-0.2mpa	安装环境	室内
空气露点	-50	冷却水温度	25