

outdo奥特多蓄电池（outdo）厂家直销

产品名称	outdo奥特多蓄电池（outdo）厂家直销
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

outdo艾克斯多蓄电池

。富液式方案设计、厚极片专业技能和不同寻常的胶体溶液溶液的pH酸碱度配备灌加制作工艺保证了电瓶充电锂电的使用寿命；具有较长的服务使用期和很高的效率性，可以应用于苛刻

的高低温地质结构、恶劣的的的电力安装建筑项目规范。

艾克斯多蓄电池OT4-12标称电压：12V 短路容量：4aH（20 ）
工作温度范围：-40 20 一切正常运用规范下，浮充寿命长达十二年

与众不同的铅钙多样化铝合金型材秘方秘方，降低了板栅被腐蚀专业能力，提升 了使用寿命

蓄电池型号规格规格型号（mm）：90*70*108

艾克斯多蓄电池适用范围：太阳能发电站发电站发电站发电站、风速等级储能系统、通信系统发电厂、变电器工程项目系统、UPS、EPS备用系统、视频监控系统系统软件系统软件系统软件系统软件系统软件系统软件、通信系统和消防应急灯具系统、

消防应急灯系统、矿山开采、船舶机械机械设备疑难问题：

- 1) UPS的运用地质结构应注意通风高质量，有益于散热，并保持地质结构的清除。
- 2) 切勿带交流电路，如点钞机、led灯管、家用家庭装家用家庭装家用家庭装家用中央空调等，防止造成 损坏。
- 3) UPS的输出负载控制在60%左右为佳，效率性高。
- 4) UPS负荷过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成

电瓶充电锂电的各行各业蓄电池充电，会降低电瓶充电锂电的使用寿命，应尽量避免。

5) 适当的蓄电池充电，有益于电瓶充电锂电的运用，如长久性持续工作要求工作要求工作要求工作电压，每过三个月应人为失误断掉工作要求工作要求工作要求工作电压用UPS带负载蓄电池充电一次，那般可以提升 电瓶充电锂电的使用寿命。

6) 对于绝大多数大中型UPS，工作中再开UPS，启动要避免 负荷启动，下班啦时要关闭UPS；对于云计算技术计算机机房的UPS，由于绝大多数云计算技术是24小时工作上的，因而UPS也尽量24小时运行。

7) UPS蓄电池充电后理应马上蓄电池充电，避免 电瓶充电锂电因过少锂电池寿命而损坏。

石油化工设备机器设备机械设备工业设备机械设备工业设备机械设备系统储备高频变压器