

清远防水帆布 防水盖货帆布 海鹏帆布

产品名称	清远防水帆布 防水盖货帆布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

无机防火卷帘的种类有：防火装饰布、防火热辐射布、防火棉毡、防火布、防火网、防火线 海鹏防火布

防火布（阻燃布）应用：

- 1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，防水盖货帆布，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，清远防水帆布，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
- 3、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。

陶瓷纤维的工艺特点介绍

耐火纤维亦称陶瓷纤维，是目前除纳米材料以外，导热率低、绝热节能效果好的耐火材料。它具有重量轻、耐高温、保温效果好、施工方便等诸多优点，是的工业炉衬里材料。因而在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。近几年由于全球能源价格的不断上涨、节能已成为中国国家战略的背景下，防水帆布价格，比隔热砖与浇筑料等传统耐材节能达10-30%的陶瓷纤维在中国国内得到了更多更广的应用，发展前景十分看好。

到目前为止，中国国内现在大大小小的陶瓷纤维生产厂家共有二百多家，但分类温度为1425 （含锆纤

维) 及以下的陶瓷纤维的生产工艺, 只分为甩丝毯与喷丝毯两种。

那么接下来就比较一下丝毯与喷丝毯的性能技术特点。

- 1、纤维丝的直径：甩丝纤维更粗些，甩丝纤维一般为3.0-5.0 μm ，喷丝纤维一般为2.0-3.0 μm ；
- 2、纤维丝的长度：甩丝纤维更长些，汽车防水帆布，甩丝纤维一般为150-250mm，喷丝纤维一般为100-200mm；
- 3、导热系数：喷丝毯由于纤维较细而优于甩丝毯；
- 4、抗拉抗折强度：甩丝毯由于纤维更粗而优于喷丝毯；
- 5、制作陶瓷纤维组块的应用：甩丝毯由于纤维较粗且长而优于喷丝毯，在组块制作的折叠过程中，喷吹纤维毯易于破碎和撕裂，而甩丝纤维毯可以折叠得非常紧密并且不易破坏，组块的质量会直接影响到炉衬的质量；
- 6、余热锅炉等大块毯的竖直层铺应用：甩丝毯由于纤维丝粗而长，具有更好的抗拉力，更经久耐用，所以甩丝毯优于喷丝毯；所以，甩丝与喷丝工艺的陶瓷纤维各有所长，客户要根据实际应用取其长而避其短，以期达到佳的效果。当然，甩丝毯的适用场合要远远多于喷丝毯。

防火布（阻燃布）的特点：

- 1、防火布适用温度范围广：用于低温-70 到高温230 之间
- 2、防火布耐臭氧、氧、光及气候老化

防火布分类：

- 1、一般所说的防火布就是阻燃布，也就是说阻燃止燃烧的面料。
- 2、防火布难燃级的阻燃布才能称为防火布，如：玻纤防火布，纤维防火布。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、硅胶防火布、夹丝硅胶防火布、单面硅胶防火布、双面硅胶防火布、玻璃纤维防火布、陶瓷纤维防火布、三防帆布

清远防水帆布-防水盖货帆布-海鹏帆布(诚信商家)由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司是一家从事“防火帆布,防火布,防水帆布,侧帘布,自动篷布,帆布制品”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“海鹏牌,海鹏帆布”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使海鹏帆布在棉类系列面料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事车厢手拉侧帘车厢活动顶篷,车厢手推侧帘平板车推拉篷,车厢电动侧帘高栏车电动篷的厂家,欢迎来电咨询。