

KVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm2 (4-61)

产品名称	KVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm2 (4-61)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

多芯MKYJV 煤矿用控制电缆 低压交联控制电缆

适用范围：控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路多芯MKYJV

煤矿用控制电缆 控制电缆使用特性：1;导体长期允许工作温度为70 。 2;敷设时环境温度 0 。

3;最小弯曲半径：4;无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍

5;有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6;有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。 控制电缆型号及名称：KYJV

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KYJVP 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KYJVP2 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KYJV22

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KYJVP-22

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆

KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装电缆

MKYJV煤矿用控制电缆、MKYJVP煤矿用控制电缆、MKYJV22煤矿用阻燃控制电缆 MKYJV电缆,MKYJVP

电缆,MKYjVP2电缆,MKYJV22电缆,MKYJV32电缆,MKYJVR电缆,MKYJVRP电缆,MKYJVP22电缆等规格型

号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

交联聚乙烯绝缘控制电缆 KYJV电缆 KYJVR电缆 KYJV22电缆 KYJVR22电缆 KYJVP电缆 KYJVRP电缆

KYJVP2电缆 KYJV32电缆 KYJVP22电缆 KYJVRP22电缆 KYJVP2-22电缆 ZR-KYJV电缆 ZR-KYJVR电缆 ZR-

KYJVP电缆 ZR-KYJVRP电缆 ZR-KYJVP2电缆 ZR-KYJV22电缆 ZR-KYJVR22电缆 ZR-KYJVP22电缆 ZR-

KYJVRP22电缆 ZR-KYJVP2-22电缆 ZR-KYJV32电缆 NH-KYJV电缆 NH-KYJVR电缆 NH-KYJVP电缆 NH-

KYJVRP电缆 MKYJV(2-14)*(4-6)mm2 ,(2-10)*10mm2 (2-61)*(0.75-2.5)mm2 MKYJV22(7-61)*(0.75-1.5)mm2

(4-61)*2.5mm2 (4-14)*(4-6)mm2 MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm2 (4-61)*2.5mm2 (4-14)*(4-6)mm2

MKYJVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm2 (4-61)*2.5mm2 (4-14)*(4-6)mm2

MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001.3-2006

《煤矿用塑料交联绝缘控制电缆》