

武汉epdm塑胶跑道施工公司

产品名称	武汉epdm塑胶跑道施工公司
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

如何识别优质的塑胶跑道EPDM颗粒

EPDM产品是针对需求高安全性地面的用户。

EPDM颗粒由三元乙丙橡胶制成，可以生产多种颜色，

且以其优异的性能可抵抗紫外线照射和耐一般化学反应。

特别是在有图案的施工时，

更能显现EPDM彩色颗粒的优越性。

EPDM颗粒特点：

1、化学稳定性

EPDM产品具有高度耐候性和化学稳定性,耐臭氧老化,耐热氧老化。

2、良好的弹性

即使在低温下它依然可以保持良好的弹性。

3、色泽鲜艳

所有颜色均采用国内品牌颜料，以保持所有颗粒的颜色稳定，色牢度强，抗紫外线和耐候性高。

4、产品可应用户要求定制

可根据客户要求的颜色，大小，橡胶含量颗粒定制，以满足用户的不同需要。

如何识别优质的EPDM颗粒：

EPDM颗粒的性能：质优的epdm颗粒具有良好的物理性能，可以拉伸到一定程度而不断裂；

EPDM颗粒的形状：质优的epdm颗粒呈棱形，切面整齐无粉尘；

EPDM颗粒的颜色：质优的epdm颗粒颜色内外一致，色泽艳丽，明亮。

施工注意事项（手工）

- 1) 最佳施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。
- 2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。
- 3) 混料搅拌一定要充分均匀。
- 4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。
- 5) 修边时一定要整齐。
- 6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 6-8 : 1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5-6 : 1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10%。
- 7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。