

# 武汉塑胶跑道epdm厂家

产品名称	武汉塑胶跑道epdm厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

EPDM篮球地板主要由彩色三元乙丙橡胶颗粒和聚氨酯胶组成。它是我国乃至世界通用的弹性地板材料，在世界范围内得到了广泛的应用。优正体育EPDM篮球地板颜色鲜艳，结构稳定。EPDM运动场也是目前公认的最佳运动场，受到广大体育界和教育界的普遍尊重。已广泛应用于国内高校、中学、小学和幼儿园、田径场、健身等场所。它可对运动员和儿童起到很好的缓冲和保护作用，更适合学校、幼儿园和社区。

那么，将如何进行天佑体育开发的的天佑体育EPDM篮球地板的施工呢？

- 1、地面清洗：整体清理地基。如果有粗糙或不适合施工的零件，则需要局部打磨。清洗后，进入下一道工序。
- 2、根据设计图纸要求画出基线或图案界线，测量整个场地的尺寸，按图纸要求放线，用二氧化钛或记号笔画出清晰的基线作为后续施工的参考线。底线图绘制完成后，应仔细核对，并在不同区域标明不同颜色，防止后续施工中出现错误。检验完成后，应与顾客进行复检确认，确认无误后进行后续施工。
- 3、涂装底漆以加强塑料地板与基础层之间的粘结，在施工过程中应在基础层上卷起一层底漆。滚涂底漆推荐用量为0.1-0.2kg/m<sup>2</sup>。采用滚轮施工，均匀地将胶水滚到基面上，在施工时滚压，无需等待胶水固化。如果用基线绘制地面，应注意不要删除基线。对于边角、边角等关键部位，应注意不要造成污染。对于场地边缘的区域，可以在稍多的区域涂底漆，以加强塑料地板边缘的强度。

涂刷底漆时，应注意底漆能充分湿润基层表面，不能涂刷太多，否则会造成塑料地板起泡，影响外观和质量。如果底漆过多，用滚筒蘸到其他地方或撒上一些干燥的三元乙丙橡胶颗粒。

- 4、优正体育EPDM篮球地板材料铺装和表面修整

用铲子把材料撒在需要铺上的地方，用刮擦杆把它刮平。在刮掉材料后，必须对表层进行修整操作。光线可以手工采集，也可以机械采集，两者都对质量没有影响。一般情况下，当面积大时，使用机械照明，而小面积是手动收集。

#### 5、优正体育EPDM篮球地板的标记

根据图纸设计、测量和定位、标线位置、用细纹纸(或透明胶带)沿线两侧贴在球场上、用特殊标记漆刷、表面干燥后撕掉细颗粒纸。施工前必须与客户确认尺寸，确认后施工。