

无锡思拓--无铆连接设备WYM5-500

产品名称	无锡思拓--无铆连接设备WYM5-500
公司名称	无锡市思拓精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:思拓精机 型号:WYM5-500 别名:压铆机
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰丰路9号
联系电话	0510-85471206 15706182973

产品详情

品牌	思拓精机	型号	WYM5-500
别名	压铆机	用途	钣金压铆

主要技术参数

进气气源压力范围：3bar-6bar

电源电压：ac220v

压力输出范围：1吨-5吨无级可调

总行程：100mm

力行程：5mm(包含在力行程内)

喉高：365mm

喉深：500mm

最快使用频率：1次/秒

设备外形最大尺寸900 mm*600mm*2000mm

设备重量:600kg

无铆钉压铆机

吨位：5吨 /8吨

无铆钉连接的优点：

- 1连接点牢固可靠；
- 2没有原料消耗和不需要辅助材料；
- 3超越了金属材质局限和厚度局限；
- 4可以形成圆点和巨型点连接；
- 5连接区域没有热应力；
- 6不会损伤工件表面的保护层；
- 7不需要预先或事后处理，允许有夹层和多层连接；
- 8工作环境好，没有灰尘毒烟排放，没有噪音；
- 9操作简单.消耗低.维修费少。

气液增压技术的特点：气液增压技术是集气动与液压两者的优势为一体

具有独特的“软到位和力行程自动转换技术”保证压装压铆螺母、压铆螺母柱、压铆螺钉等紧固件与工件充分镶嵌，具有极高的抗顶出、抗扭转强度、提高工件的表面质量。压装力自动控制功能保证每一个紧固件的镶嵌质量，可靠性，稳定性，重复性极佳。

气液增压式压铆机的应用范围

广泛应用于空调、风阀、洗衣机壳体、汽车部件、机箱机柜、电器产品、通讯产品的壳体。具有极高的抗顶出力及抗扭转力矩，可适用于钢、铜、铝及铝合金钣金