65mn弹簧钢丝冷拔丝直销厂家

产品名称	65mn弹簧钢丝冷拔丝直销厂家
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

65Mn钢可用作小型或大的各种扁、圆弹簧，如弹簧垫圈、弹簧发条；也可制作弹簧环、气门簧、离合器簧片、40℃以下工作的螺旋弹簧（特殊需要时在830℃）。热处理规范及金相组织：热处理规范：淬火830℃盐浴，油冷，回火540℃盐浴，油冷。组织：回火索氏体。

65Mn是一种含锰量较高的优质弹簧钢，具有较高的强度和高的屈强比，大幅度降低弹簧钢在高载荷下产生的塑性变形，使弹性极限大幅度提高，以及良好的表面质量，在冲击、振动、间歇性载荷作用下能长久保持稳定性。

65Mn钢常用弹簧钢的热处理为淬火+回火，强度、硬度、弹性和淬透性均比一般钢材要好的多，是有较高的强度和韧性的弹簧钢。

65mn弹簧钢丝冷拔丝加工厂家

我司专营各类弹簧钢丝调直、切断、压延、拉方、压扁加工定制，扁线、方线、直条厂家直售。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条

截面尺寸：0.7-12mm 长度：3mm-3m

钢丝扁线：

厚度：0.3mm-8mm

宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：

长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

渐进型弹簧：这种弹簧采用不粗细、疏密不一致的设计，好处是在受压部分时可以通过弹性系数较低的部分先压缩，而这种弹簧的缺点是操控感要部直接，精确度较差。

线性弹簧：线性弹簧从上至下的粗细、疏密不变，弹性系数为固定值，这种设计的弹簧可以使车辆获得平顺的悬挂性能，有利于驾驶者更好的控制车辆，多用于性能较高的改装车与竞技性车辆，但这种设计缺点是舒适性受到影响。

压缩弹簧是承受轴向压力的螺旋弹簧，它所用的材料截面多为圆形，也有用矩形和多股钢丝卷制的。压缩弹簧的圈与圈之间会有一定的间隙，当受到外载荷的时候弹簧收缩变形，卸载变形能。