

爱迪斯bbc 251聚合物改性沥青防水涂料

产品名称	爱迪斯bbc 251聚合物改性沥青防水涂料
公司名称	横市商源五金经营部
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

一、产品介绍：

“爱迪斯”牌BBC-251道桥用聚合物改性沥青防水涂料是以石油沥青为基料，选用多种优质高分子聚合物为复合改性剂，经科学配方复合而成的新型环保防水涂料。该涂料具有优异的耐热性、粘结性和抗剪性能，同时具有与石油沥青制品良好的亲和性，能够充分满足沥青混凝土桥面防水的特殊要求，防水性能持久可靠，是各类桥梁及高架桥面防水施工的专用涂料。

二、技术指标：

产品按性能分为 I型和 II型。产品性能见表1和表2，表1为产品通用性能，表2为产品应用性能。产品执行JC/T 975-2005标准。

表1产品通用性能

序号	项目	技术指标	
1	外观	棕褐色或黑褐色液体，经搅拌后无凝胶、结块，呈均匀状态	
2	固体含量，%	45	50
3	表干时间，h	4	
4	实干时间，h	8	
5	耐热度，	140	160
6	低温柔度，	-15	-25
7	拉伸强度，MPa	0.50	1.00
8	断裂延伸率，%	800	

9	不透水性		0.3MPa, 30min不透水
10	涂料与水泥混凝土粘结强度, MPa		0.40 0.60
11	盐处理	拉伸强度保持率, %	80
		断裂延伸率, %	
		低温柔度,	-10 -20
		质量增加, %	2.0
12	热老化	600	
		加热伸缩率, %	1.0
		质量损失, %	

1、水泥砂浆保护层应避免混入小石子及尖锐颗粒，以免施工时损伤VRA-II型乙烯基酯改进防水防腐涂料涂层。

2、本产品宜在5 以上的温度施工，材料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。

3、本产品密封储存于干燥阴凉处，保质期为一年。

七.产品包装：

产品包装面涂20kg/桶，42kg/组。