

不锈钢深井泵制造商，不锈钢深井泵型号及价格

产品名称	不锈钢深井泵制造商，不锈钢深井泵型号及价格
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	型号:80QJ 尺寸:120 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

应用留意项1、电动机应开启注水螺塞，注满清洁的冷水后再扭紧螺塞，不能将注水螺塞拧掉后立即入井。2、应用前查验电缆线是否裂开、断裂。若有毁坏应立即替换，防止走电。3、在排水前要向泵内引入冷水，随后高转速1-2分钟，并启动2次，查验启动和高转速是不是一切正常，转为是不是符合规定。假如转为反过来，将随意两相连线替换就可以。查验扬自来水管是不是有裂痕，连接是不是坚固。4、入井及吊装时，决不允许拉扯电缆线，以防电缆线毁坏或接缝处断掉，导致不需有的安全事故。理应用铁丝或卡板入井及吊装。

应用标准1、额定值频率为50Hz，额定电流为380V的三相交流电源。2、离心水泵进水管务必在动水位线一米下列，但深潜深层不可超出静水位线下列70米，电动机下方距井底水位至少在1米之上。3、温度-一般不可高过200℃。4、水体规定:(1)水里含砂里不超0.01%(重里比);(2)PH值在6.5~8.5范畴;(3)氯离子含量含重不超400mg/升三、QJ型系列产品热岁深井潜水泵型号规格实际意义比如：200QJ32-52/4200-电动机轴号(mm)QJ-并用深潜32-额定值总流量(m³/h)52-额定值水泵扬程(m)4-离心水泵等比级数如何对的机封开展维修?对的机封开展维修时，要各自对机械设备密封圈、O形密封环和弹簧等开展查验。(1)查验密封圈工作中表层状况如密封圈磨损率并不大，表层磨纹偏浅，可立即开展碾磨;如密封圈工作台面磨纹比较严重，先要人工合成金刚石锯片生产加工切削后再开展表层碾磨。(2)密封圈的碾磨常见的粗蜡有人造钻石和碳化硼等，粗碾磨粒度分布一般在80号~160号，用于磨掉密封圈表层机械加工制造后的印痕，为精磨磨合期打磨抛光奠定基础。