

岩棉复合板，外墙保温板，水泥复合岩棉板，岩棉板厂家

产品名称	岩棉复合板，外墙保温板，水泥复合岩棉板，岩棉板厂家
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方
规格参数	产地:廊坊市大城县聪旭节能科技
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

岩棉复合板，外墙保温板，水泥复合岩棉板，岩棉板厂家

岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。该系统经由欧洲保温品牌-Baumit(堡密特)推出，获得欧洲技术认证(ETA)。岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉保温板分为船用、憎水、建筑用岩棉保温板。有极好的抗风、抗冲击能力;耐高温、酸碱、抗腐蚀、抗老化等优点;解决了返卤、泛霜等技术难题，使用寿命可达三十年以上。

悬挂参考线：垂直参考钢线悬挂在大角(正角，负角)和外墙的其他必要位置，一层适合位置水平线操纵垂直度和平整度 岩棉板。

方法2：为岩棉板准备粘合剂。将一定量的清水倒入干净的塑料桶中。在用手持式电动搅拌器搅拌的同时加入聚合物泥浆粉末。将液体量加入粉末中。搅拌5-7分钟，达到平均搅拌，中等稠度，并可使用。

方法3：岩棉板的规格和岩棉板界面外表面的尺寸在分界线内。在通过粘合剂构造隔热板之前，须首先施加岩棉板的表面。